



## SWH KIT: fläktluftvärmare, styrsystem och tillbehör

I SWH KIT har vi samlat fläktluftvärmare SWH, styrsystem, monteringskonsoler och ventilatsats i ett och samma paket. SWH är en intelligent fläktluftvärmare med fem fläkthastigheter för vattenanslutning och kan monteras på vägg eller i tak. SWH är lämplig i lokaler där värmefläcktar traditionellt används såsom industrilokaler, samt i miljöer med krav på låga ljudnivåer.

### Komfort

Med sin extremt låga ljudnivå är SWH Fricos tystaste värmefläck. SWH ger snabbt en behaglig värme där det behövs.


### Design

Fläktluftvärmare SWH har en tilltalande design i vitlackerad stålplåt för att kunna smälta in i såväl industrilokal som i butik.

### Drift och ekonomi

SWH är en energieffektiv fläktluftvärmare som aldrig förbrukar mer energi än nödvändigt. Styrsystem SRe möjliggör en helautomatisk rumsuppvärmning som är anpassningsbar efter varje unikt användningsområde.


SWH KIT



# SWH KIT

## SWH02KIT

### SWH02



#### SIReBN Basic:

**SIReUB1**, kontrollenhet med inbyggd rumsgivare. Dostäckarlock ingår.



**SIReCC**, modularkabel, RJ12 (6p/6c), 5 m



#### SWB0

Monteringskonsoler



#### Ventilsats VLSP15LF:

**TAC**, tryckoberoende regler- och injusteringsventil



**AV**, avstängningsventil



**SD230**, ställdon on/off 230V




**BPV10**, by-passventil



## SWH12KIT

### SWH12



#### SIReBN Basic:

**SIReUB1**, kontrollenhet med inbyggd rumsgivare. Dostäckarlock ingår.



**SIReCC**, modularkabel, RJ12 (6p/6c), 5 m



#### SWB1

Monteringskonsoler



#### Ventilsats VLSP20:

**TAC**, tryckoberoende regler- och injusteringsventil



**AV**, avstängningsventil



**SD230**, ställdon on/off 230V



**BPV10**, by-passventil



### Fläktluftvärmare SWH02KIT (IP44)

Typ	RSK-nr	Värme-effekt*1,2 [kW]	Luft-flöde*2 [m³/h]	Luft-flöde*2 [m³/s]	Ljud-effekt*3 [dB(A)]	Ljud-tryck*2,4 [dB(A)]	Δt*1,2 [°C]	Vatten-volym [l]	Spänning [V]	Ström [A]	Vikt [kg]
SWH02KIT	670 33 54	4/6	450/1000	0,15/0,31	56	19/40	21/17	1,3	230V~	0,34	20

### Fläktluftvärmare SWH12KIT (IP44)

Typ	RSK-nr	Värme-effekt*1,2 [kW]	Luft-flöde*2 [m³/h]	Luft-flöde*2 [m³/s]	Ljud-effekt*3 [dB(A)]	Ljud-tryck*2,4 [dB(A)]	Δt*1,2,5 [°C]	Vatten-volym [l]	Spänning [V]	Ström [A]	Vikt [kg]
SWH12KIT	670 33 55	5/10	760/2020	0,21/0,56	64	26/48	19/14	1,5	230V~	0,7	24

\*1) Gäller vid vattentemperatur 60/40 °C, lufttemperatur in +15 °C.

\*2) Gäller vid fläktlägen 1 / 4.

\*3) Ljudeffekt ( $L_{WA}$ ), mätningar enligt ISO 27327-2: 2014, Installationstyp E.

\*4) Ljudtryck ( $L_{pA}$ ). Förutsättningar: Avstånd till aggregat 5 meter. Riktningfaktor: 2. Ekvivalent absorptionsarea 200 m².