



**TAP16R**, elektronisk termostat  
 Programmerbar termostat för rums-/golvvärme. Processorstyrd med digital display och inbyggd klocka. Ett antal förinställda veckoprogram förenklar programmeringen. Flera avancerade funktioner ingår såsom adaptiv funktion, ventilationsläge, energisparprogram och frostskyddsprogram. Inställningsområde: +5 - +37 °C. 230 V. Max. brytström: 16A. IP21.

**TEP44**, skyddskapsling för TAP16R  
 Kapsling för att kunna använda TAP16R i miljöer som kräver IP44. Kombinerar med extern rumstemperaturgivare (RTX54) som ersätter interngivare.

**RTX54**, extern rumstemperaturgivare  
 Ersätter interngivaren när TEP44 används. Kan även användas för att få en bättre mätpunkt i lokalen när kontrollenheten är placerad så att den interna rumstemperaturgivaren inte visar ett relevant värde. NTC10KΩ. IP54.

**SKG30**, svartkroppsgivare  
 Mäter luft- och strålningstemperatur. Högkvalitativ termistor. NTC10KΩ. IP30.

**PDK65**, närvarodetektor med strömförsörjare  
 Komplet system med enkel installation, för närvarostyrning i mindre lokaler. Består av närvarodetektor, strömförsörjare och 3 m kabel. Närvarodetektorn (IP42) är en passiv IR-detektor som ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detektering bästa platsen. Strömförsörjaren (IP65) kan strömförsörja upp till 5 detektorer. Extern potentialfri kontakt kan anslutas. 230V~, max 2,3 kW. Max. startström: 288 A.

**PDK65S**, extra närvarodetektor till PDK65  
 Extra närvarodetektor till PDK65 då upp till 5 detektorer kan anslutas till samma strömförsörjare. Passiv IR-detektor som ansluts med svagströmskabel och placeras på den för detektering bästa platsen. IP42.

**RB3**, reläbox 400V3N~  
 Reläbox för att kunna styra apparater med 230V3~/400V2~/400V3N~ med TAP16R. Max. brytström: 16A. IP44.

**RB123**, reläbox med 3-steps effekreglering  
 Reläbox för att kunna styra apparater med 230V3~/400V2~/400V3N~ med TAP16R. 3-steps effekreglering och on/off. Max. brytström: 16A. IP44.

Typ	Beskrivning	E-nr	HxBxD [mm]
<b>TAP16R</b>	Elektronisk termostat, 16A, IP21	85 803 98	87x87x53
<b>TEP44</b>	Skyddskapsling för TAP16R, IP44	85 804 31	87x87x55
<b>RTX54</b>	Extern rumstemperaturgivare, NTC10KΩ, IP54	85 803 99	82x88x25
<b>SKG30</b>	Svartkroppsgivare, NTC10KΩ, IP30	85 804 30	115x85x40
<b>PDK65</b>	Närvarodetektor med strömförsörjare (upp till 5 detektorer), 230V~, max 2,3 kW, IP42/IP65	85 804 33	102x70x50 88x88x39
<b>PDK65S</b>	Extra närvarodetektor till PDK65, IP42	85 804 32	102x70x50
<b>RB3</b>	Reläbox 400V3N~, 16A, IP44	87 506 89	155x87x43
<b>RB123</b>	Reläbox med 3-steps effekreglering, 400V3N~, 16A, IP44	87 506 92	155x87x43