

Övriga regleringar



CBT, elektronisk timer
Elektronisk timer med växlande kontakt.
Inställningsområde 1/2-1-2-4 timmar alt. 4-8-16-24 timmar. Inkopplingstiden kan även begränsas ner till 30 minuter. IP44.

Typ	E-nr RSK-nr	Spänning [V]	Max brytström [A]	HxBxD [mm]
CBT	87 511 87 672 74 84	230V~	16	155x87x43



KUR, digitalt kopplingsur
Digitalt veckour med 8 olika programsteg (36 minnesplatser) försedd med växlande kontakt. Max. brytström: 10 A. IP55.


Typ	E-nr RSK-nr	Spänning [V]	Max brytström [A]	HxBxD [mm]
KUR	13 397 00 672 70 42	230V~	10	175x85x105



MDC



MDCDC



MDC, magnetisk dörrkontakt med tidrelä
Startar lufridån eller ökar fläkthastigheten från låg- till högfart när dörr öppnas. Då dörren stängs fortsätter aggregatet att gå under inställd tid (2s–10 min). Speciellt användbar då dörrar öppnas frekvent för att slippa många till- och fränslag. Relä med 3 växlande kontakter 10 A, 230 V~. MDCDC (1 st) ingår i MDC. IP44.

MDCDC, dörrgivare
Indikerar dörrstatus. Extra MDCDC används t.ex. då flera dörrar ska indikera till en MDC. IP44.

Typ	E-nr RSK-nr	Spänning [V]	Max brytström [A]	HxBxD [mm]
MDC	85 511 98 672 65 64	230V~	10	155x87x43



AGB304, gränslägesbrytare
Startar lufridån alternativt aktiverar varvtalsreglering när dörren öppnas. När dörren stängs, stoppar den lufridån alternativt byter varvtal via varvtalsreglering. Växlande kontakt 4 A, 230 V~. IP67.