



FURO 405

Flexibel tvättränna i rostfritt stål med väggkonsoler. Idealisk för förskola, skola, verkstad och omklädningsrum tack vare sin robusta, slitstarka och hållbara konstruktion. Många lagerlagda storlekar för snabb leverans.



Produktinformation

- Väggkonsoler möjliggör anpassad höjd och ger fritt utrymme under rännan, vilket gör produkten lätt att tillgänglighetsanpassa och enkel att städa.
- Levereras som standard med hygienisk täckbricka med maximal avrinning, inbyggd tvålhylla för tillgänglig förvaring av hygienartiklar, integrerat 95 mm högt stänckbleck för skydd av väggar samt bräddavlopp.
- Många tillbehör och tilläggsdetaljer finns tillgängliga för att anpassa tvättrännan efter specifika behov i verksamheten.
- Tillverkad i rostfritt stål av kvalitet EN 1.4301 (SS2333) för långvarig hållbarhet och motståndskraft.

Längder:

- Lagerlagda längder för omgående leverans: 1200, 1800, 2400 samt 3000 mm med utlopp till höger/vänster.
- Möjlighet finns att tillverka tvättrännan i valfri längd mellan 600–4000 mm.

Variabla mått



Variabel längd (mm):

- Längd (L) = 600–4000 (i steg om 50)



Utloppsplacering:

- Utlopp väljs till vänster eller höger.

Val av stänckbleck (H):

Utan stänckbleck, 95 mm (standard), och extra högt 300 mm.

Måttskisser



Antal konsoler (mm/st):

- Längd 600-2400 = 2
- Längd 2401-3700 = 3
- Längd 3701-4000 = 4

Standardlängder / antal blandarhåll (mm/st):

- Längd 1200 = 2
- Längd 1800 = 3
- Längd 2400 = 4
- Längd 3000 = 5

Blandarhåll:

Tvättrännan levereras som standard med blandarhåll Ø34 mm, placerade med c/c 600 mm. Det innebär ett blandarhåll per tvättplats – antalet håll anpassas automatiskt efter tvättrännans längd.

- 1200 mm – 2 tvättplatser
- 1800 mm – 3 tvättplatser
- 2400 mm – 4 tvättplatser
- 3000 mm – 5 tvättplatser

Fabriksmonterade blandare

Tvättrännan kan erhållas med fabriksmonterade blandare för minskad installationstid. Ansluts till öppna kanalarör Ø22x1. Sortiment av blandare hittas under Tillbehör. Här finns engreppsblandare och beröringsfria blandare.

Råd och anvisningar

- I förskolemiljö rekommenderar vi tillbehör Hörnskydd (se Tillbehör). Hörnskydden monteras i fabrik och förhöjer säkerheten hos produkten.
- Blandarna har möjlighet till temperaturspär. Att sätta spärren på max 38 °C rekommenderas vid installation på skola och förskola.
- Konsolerna möjliggör flexibel monteringshöjd. Rekommenderad höjd är 850 mm. För anpassning till rullstol rekommenderas höjd 835 mm och till förskola 600 mm.

För mer information:

Besök Furhoffs hemsida www.furhoffs.se



E-post: info@furhoffs.se

Telefon: 0500-44 45 46

Webb: furhoffs.se

The Furhoffs logo, consisting of the word 'Furhoffs' in white text inside a blue rounded rectangle.