


• NOHA MODELL 3



NOHA BRANDPOST I SKÅP FÖR INNFÄLLNING I VÄGG ELLER MONTERING PÅ VÄGG

Slangrulle monterad på skåpdörren som öppnas 180°. Kan lätt tas ut ur skåpet och montering utförs av en person.

Lämplig för kontor, skolor, daghem, biograf, idrottsanläggningar, samlingslokaler, vårdhem mm.



Urtag som kan göras vid infällning är 20 mm

NOHA MODELL 3 ÄR CE-MÄRKTA ENLIGT NS-EN671-1 OCH KOMMER MED:

- Slangrulle med sidor lackerad RAL 3001 röd glans 15
- 1" manuell ventil
- NOHA kopplingssystem på slangrulle
- NOHA justerbart strålrör för stängd/spridd/sluten stråle
- NOHA svart specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- NOHA anslutningsslang
- Centrala delar i avzinkningsfri mässing/ komposit.
- Justerbar broms
- Högerhängt skåp
- NOHA dörrlås
- Förberett för anslutning av vatten Ø35 mm på 3 sidor
- Lös bakvägg, kan användas som monteringsmall
- Skåp, förutom bakvägg, lackerad RAL 9010 vit glans 15
- Dörrskylt enl. EU-direktiv 92/58/EØF
- NOHA monteringsanvisning

Modell	Slanglängd i meter		Dimension i mm B x H x D	NOHA nummer	RSK nummer
	19 mm	25 mm			
3	25		795 x 795 x 110	555 039	422 72 65
3	30		795 x 795 x 110	555 040	422 73 73
3		25	795 x 795 x 200	555 045	422 73 74
3		30	795 x 795 x 200	555 046	422 73 75
3	25		695 x 695 x 160	555 048	422 73 76
3	30		695 x 695 x 160	555 049	422 73 77
3		25	695 x 695 x 285	555 221	422 73 78
3		30	695 x 695 x 285	555 222	422 73 79
Täckram för infällning i vägg			795 x 795	555 204	422 98 32
			695 x 695	555 203	422 98 31

MODELL MED LIGHT SLANG

Modell	Slanglängd i meter		Dimension i mm B x H x D	NOHA nummer	RSK nummer
	19 mm	25 mm			
3 Light	25		695 x 695 x 160	555 214	422 97 11
3 Light	30		695 x 695 x 160	555 215	422 97 12
3 Light	25		795 x 795 x 110	555 218	422 97 13
3 Light	30		795 x 795 x 110	555 219	422 97 14
3 Light		25	795 x 795 x 200	555 216	422 97 15
3 Light		30	795 x 795 x 200	555 217	422 97 16

TILLVALSMÖJLIGHETER

- Skåp RAL 3001 röd
- Light slang
- Vänster hängning

