

• NOHA MODELL S41



NOHA SLANGRULLE FÖR SPOLNINGSARBETE OCH BRANDBEKÄMPNING

Robust, för användning med färskvatten. Kan stå på golvet eller monteras på väggen. För enkel drift används light slang i tillkoppling til vattenanslutningen. Tillkopplingstyp 3/4" BSPF svivel.

Vev för enkel innrulling av slang.

Lämplig för: Brandbekämpning, spolnings- och underhållsarbete i lagerlokaler inom industri eller andra näringsgrenar.

NOHA MODELL S41 KOMMER MED:

- Slangrulle av galvaniserad stål med central vattenanslutning
- Vattenförande delar i avzinkningsfri mässing och komposit
- Lack enl. NOHA specifikationer för galvaniserad/svart stål RAL 3001 röd glans 15
- NOHA justerbart strålrör för stängd/spridd/sluten stråle
- Strålrör D10 for 25 mm diameter slang
- Strålrör D7 for 19 mm diameter slang
- 25mm eller 19 mm NOHA svart specialslange, i følge EN694 for brannslanger
- Vev för innrulling
- Justerbar broms
- Slangkoppling: Fast monterat svanhals för extra formstyvhet vid tillkopplingen

På vagn:

- Vagn av galvaniserad stål
- Kompakta gummihjul Ø250 mm

Modell	Slanglängd i meter		Dimension i mm W x H x D	NOHA nummer	RSK nummer
	19 mm	25 mm			
S41	0		600 x 710 x 580	601186	422 78 93
S41	30		600 x 710 x 580	601185	422 78 87
S41		0	600 x 710 x 580	601189	422 78 95
S41		30	600 x 710 x 580	601188	422 78 94



Modell	Slanglängd i meter		Dimension i mm W x H x D	NOHA nummer	RSK nummer
	19 mm	25 mm			
S41 på vagn	0		600 x 1150 x 845	601190	433 41 01
S41 på vagn	30		600 x 1150 x 845	601191	433 41 02
S41 på vagn		0	600 x 1150 x 845	601194	433 41 03
S41 på vagn		30	600 x 1150 x 845	601195	433 41 04

