

Model L3

NOHA brandpost

Noha brandpost i skåp för infällning i vägg eller montering på vägg.

Kan lätt tas ut ur skåpet och montering utförs av en person.

Lämplig för kontor, skolor, daghem, biograf, idrottsanläggningar, samlingslokaler, vårdhem mm.



NOHA model L3 er CE certificeret iht. EN 671 og leveres med:

- Ny, innovativ design med brandpost monterat på svängarm
- 1" manuell ventil
- NOHA kopplingssystem på slangrulle
- NOHA justerbart strålrör för stängd/spridd/sluten stråle
- NOHA light specialslang, enligt EN694 för brandslangar
- NOHA anslutningsslang
- Centrala delar i mässing/ komposit.
- Justerbart broms
- Förberett för anslutning av vatten Ø35 mm på 3 sidor
- Skåp med fast bakvägg, lackerad vit
- Dörrskylt enl. EU-direktiv 92/58/EØF
- NOHA monteringsanvisning

Modell	Slanglängd i meter		Dimension i mm B x H x D	NOHA nummer	RSK nummer
	19 mm	25 mm			
L3	25		695 x 695 x 160	558214-000	4228009
L3	30		695 x 695 x 160	558215-000	4228010
L3		25	795 x 795 x 180	558216-000	4228011
L3		30	795 x 795 x 180	558217-000	4228012
L3	25		795 x 795 x 110	558218-000	4228013
L3	30		795 x 795 x 110	558219-000	4228014

Specifikationer:

Produktfamilj	Modell L3
Produktmiljö	Icke-korrosiv
Släckmedel	Vatten
Temperatur	0 – 40°
Material	Stål
Slangtyp	NOHA light
Ventil	Manuel
Havsvatten	Nej
Provtryck	18 bar
Arbetsstryck	12 bar

