


• NOHA STRÅLRÖRSKÅP



NOHA STRÅLRÖRSKÅP FÖR MONTERING PÅ VÄGG

Strålrörsskåpet används för att skydda strålröret, på platser där slangrulle placeras högt nära tak. Skåpet kan plomberas. Det är lackerat i RAL 9010 vit glans 15 med dörrskylt enl EU direktiv 92/58/EOF.

NOHA Strålrörsskåp bör installeras 30-40 cm under slangstyrning.



Modell	Dimension i mm B x H x D	NOHA nummer	RSK nummer
Strålrörsskåp	160 x 160 x 65	560 194	422 98 38

• NOHA TÄCKRAMAR



NOHA TÄCKRAMAR FÖR INNFÄLLNING AV SKÅP I VÄGG

Används för att täcka öppning mellan utskärning i vägg och infällt skåp. Täckram levereras i separat förpackning och är mycket enkel att installera. För delvis och full infällning av skåpet.

Urtag som kan göras vid infällning är 20 mm.

Täckram rostfritt stål lackerad

Dimension i mm B x H	NOHA nummer	RSK nummer
795 x 795	560 193	422 98 33

Täckram lackerad

Dimension i mm B x H	NOHA nummer	RSK nummer
305 x 795	555 201	422 98 30
695 x 695	555 203	422 98 31
795 x 795	555 204	422 98 32
1 105 x 795	555 206	422 98 29
795 x 795 x 40	555 208	422 98 34