PRODUKTDATABLAD

PP Markrör SN8

Tillverkad enligt -EN 1852, SN8,

Rev:14 januari 2026



Rörsystem gjorda i ett svetsbart och slagtåligt material särskilt lämpligt för nordiska förhållanden.

PP markrör kan levereras med ISCC PLUS-certifierat material. Det innebär att råvaran har ett fossilfritt ursprung (massbalansprincipen). PP-rör med fossilfria råvaror har samma kemiska och fysikaliska egenskaper som motsvarande rör med traditionella råvaror.

Produkt	PP Markrör SN8
Tillverkare	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL
Leverantör	Hallingplast AB, Brålandsvägen 9, 444 60 Stora Höga
Material	PP-HM (polypropen)
Certifiering/standard	PRNS2967/PRNS2970/
Utförande/Längd	Dimension 110mm – 630mm L=6m. 110mm – 315mm L=3m. Dimension 250mm – 430mm kan fås utan muff. Kan fås i brun eller svart färg.
Installation	
Återvinning	PP kan återvinnas och återanvändas i nya rör och produkter, och det finns idag system som kan ta hand om detta. Hallingplast tar hand om sitt egen vrak som återvinns internt.
Fördelar	Tät packning som förhindrar inläckage av grundvatten

Leveransform och mått på rör utan muff, 6 m längd

Dimension	Vikt per m	Antal rör per förpackning	Vikt per förpackning	Förpackningens mått (L x B x H)	Meter per förpackning	M³ per. förpackning
250mm x 8,6mm	6,30 kg	4	151 kg	6000 x 1000 x 330mm	24 m	1,98
315mm x 10,8mm	9,90 kg	3	178 kg	6000 x 950 x 396mm	18 m	2,26
400mm x 13,7mm	15,90 kg	3	286 kg	6000 x 1200 x 500mm	18 m	3,6
500mm x 17.1mm	24,70 kg	2	297 kg	6000 x 1090 x 600mm	12 m	3,92
630mm x 21,6mm	39,30 kg	2	472 kg	6000 x 1340 x 760mm	12 m	6,11

PRODUKTDATABLAD

PP Markrör SN8

Tillverkad enligt -EN 1852, SN8,

Rev:14 januari 2026

Leveransform och mått på rör med muff, 6 m längd

Dimension	Vikt per m	Antal rör per förpackning	Vikt per förpackning	Förpackningens mått (L x B x H)	Meter per förpackning	M³ per. förpackning
110mm x 3,8mm	1,2 kg	50	360 kg	6200 x 1140 x 600mm	300 m	4,24
125mm x 4,3mm	1,6 kg	36	356 kg	6250 x 1175 x 570mm	216 m	4,18
160mm x 5,5mm	2,6 kg	35	555 kg	6300 x 1170 x 870mm	210 m	6,41
200mm x 6,9mm	4,2 kg	15	382 kg	6350 x 1050 x 650mm	90 m	4,42
*250mm x 8,6mm	6,6 kg	12	477 kg	6350 x 1090 x 830mm	72 m	5,74
*315mm x 10,8mm	10,6 kg	3	191kg	6350 x 950 x 410mm	18 m	2,47
*400mm x 13,7mm	17,2 kg	3	310 kg	6400 x 1200 x 490mm	18 m	3,76
*500mm x 17,1mm	26,4 kg	4	634 kg	6600 x 1090 x 1150mm	24m	4,32
*630mm x 21,6mm	41,8 kg	2	502 kg	6700 x 1340 x 760mm	12 m	6,82
* Dubbelmuff						