

Kitchen Friend W7

FAKTA

- Maskinen startar på det lägre varvtalet och accelererar sedan vid behov upp till det högre varvtalet – tre olika lägen. 800/1 500, 800/1 850, 800/2 200.
- Ljudsignal indikerar eventuella fel.
- Trestegsmalning.
- Snabbmonteringsystem – enkelt, starkt och pålitligt.
- Dubbelskalskonstruktion med absorberande material ger maximalt låg ljudnivå.
- Uppfyller med mycket god marginal kraven för installation enligt Ljudklass B och C.
- Malkammare tillverkad av härdad aluminium legering innebär lägre värmedeformationsrisk vilket ger längre livslängd och ökad hållbarhet.
- Vibration- och ljuddämpande gummiupphängning.
- Timerenhet reglerar den maximala malningstiden. Kvarnen slår automatiskt av efter ett par minuter om den körs utan belastning vilket innebär ökad säkerhet och ökad livslängd.
- Rivring i härdad gjutjärn med den patenterade vattenrotationsförstärkaren ger högre malningsförmåga, renare malkammare och att hårdare matavfall kan malas.
- Automatiskt tvåvägsroterande permanentmagnet-motor med högt vridmoment förhindrar rotationsstopp. Kvarnen startar varierande åt höger resp vänster – jämnare slitage och minskad risk för fastköring.
- Om kvarnen är på väg att köra fast så byter maskinen automatiskt rotationsriktningen ett antal gånger. Microprocessor stoppar maskinen ifall icke malbart material faller ner i kvarnen och detta indikeras med ett ljudlarm.
- Löstagbar korgventil förhindrar material från att oavsiktligt falla ner i malkammaren.
- Diskbänksanslutning och matningssystem i rostfritt stål. Den låga falskanten gör att du slipper få vatten stående i disklådan.
- Tillverkad i återvinningsbara material.
- BVB- och Sunda Hus-certifierad.
- Är fri från silverjoner.
- RSK-nummer: 809 11 24

KITCHEN FRIEND

www.kitchenfriend.se 08-25 90 30

ÅTERFÖRSÄLJARE



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motoreffekt: 1 hp (750 W).

Spänning: 220 V.

Ingångsström: 560 W.

Frekvens: 50 Hz.

Rotationshastighet: 800/1 500, 800/1 850, 800/2 200 varv/minut.

Motortyp: Permanentmagnet.

Rotationsförstärkare: Ja.

Rotationsriktning: Automatisk tvåväg.

Säkerhetsskydd: Överström och överbelastningsskydd.

Microprocessorstyrd effektanpassning: Ja.

Timeravstängning: Ja.

Antivibration och ljuddämpning:

Dubbelskal med ljudabsorberande foam.

Ljudnivå: Under 27 dB vid mätning enligt installationsklass B.

Anslutning diskmaskin: Ja.

Av-/på-brytare: Krom alternativt rostfri finish.

Airswitch: Inbyggd.

Yttermaterial: Återvinningsbar polypropen.

Malverk/Rivverk: Rivring i härdad gjutjärn.

Storlek malkammare: 1 200 ml.

Material malkammare: Härdad aluminium.

Material matningssystem: Syrafast rostfritt stål.

Malningsmetod: Tresteg.

Malstorlek: ≤2,0 mm.

Chassimaterial: Gjuten aluminium.

Garanti: 5 år.

Uppskattad livslängd: +12 år vid normal användning.

Netto-/Kartongvikt: 7 kg.

Mått: 22,5 x 33,5 cm.

Förpackningsmått: 34 x 28 x 34 cm.