

Isolerat rör

Produktinformation

Isolerat rör i dim. 25 - 75 mm, finns i både SDR17 (PN10) och SDR11 (PN16). Lämpligt t.ex. vid installation av värmepump.

Materialspecifikation

Mediarör: Mediarör tillverkat enligt standard EN12201 av PE 100-RC.

Isolering: Värmeisolerande skumisolering av PE med slutna celler som ej absorberar vatten. Isoleringens Lambdavärde är: $W / mK = 0,043$

Yttermantel: Skyddande slitstark mantel av PE som gör röret flexibelt och böjligt.

Godkännanden / Certifikat

- Nordic Poly Mark
- DK-Vand

Miljö

Polyeten är ett till 100% återvinningsbart material. Materialet kan regranuleras och återanvändas i produktion igen.



Märkning av produkt

Mediaröret märks enligt gällande norm

Metermärkning
Norm
Material

YD x Godstjocklek
PN klass
SDR klass

Nordic Poly Mark / DK-Vand
Logotyp
Produktionsnummer

Produktsortiment

RSK nr.	Artikelnr.	Dim. mm Dy mediarör / mantelrör	Isolering tjocklek mm	Längd m	SDR- klass	Tryck- klass	Vikt kg/m	Böjradie mm
2266182	14418	25/50	10	50	11	PN 16	0,45	600
2266183	14524	25/50	10	100	11	PN 16	0,45	600
2266184	14260	32/57	10	50	17	PN 10	0,54	600
2266185	14287	32/57	10	100	17	PN 10	0,54	600
2266186	14261	32/57	10	50	11	PN 16	0,54	600
2266188	14262	32/57	10	100	11	PN 16	0,54	600
2266189	14232	40/65	10	6	17	PN 10	0,68	600
2266191	14017	40/65	10	50	17	PN 10	0,68	600
2266192	14016	40/65	10	100	17	PN 10	0,68	600
2266219	14391	50/85	15	50	17	PN 10	0,94	900
2266220	13281	50/85	15	100	17	PN 10	0,94	900
2266230	14289	63/100	15	50	17	PN 10	1,39	1000
2266231	14272	63/100	15	100	17	PN 10	1,39	1000
	14625	75/110	15	Löpm.	17	PN 10	1,84	1080
2282500	10675	SKARVSATS 25/50	10					
2282501	10676	SKARVSATS 32/57	10					
2282502	10677	SKARVSATS 40/65	10					
2282503	10678	SKARVSATS 50/85	15					
2282504	10679	SKARVSATS 63/100	15					
	14639	SKARVSATS 75/110	15					