



ÖVERFYLLNADSSKYDD Universal Mano-X

Givare för elektroniskt överflyllnadsskydd för anslutning till tankbil. Godkänd för **fotogen**, **diesel** och **eldningsolja-1**. Givaren är universell och passar såväl små som stora cisterner, inomhus, utomhus och även markförlagda. Förenklar därför lagerhållningen.

FUNKTION

Givaren utgörs av en PTC-termistor. När tankbilen ansluter givaren, värms PTC-termistorn upp och tankbilens förstärkare ger därvid klarsignal för fyllning. När vätskan kommer upp till PTC-termistorn kyla denna av, detta känner förstärkaren och avbryter fyllningen. Om det är avbrott eller kortslutning i givarkretsen erhålles ingen klarsignal.

UTFÖRANDE

- Godkänd för inomhus, utomhus och markförlagda cisterner som innehåller fotogen, diesel eller eldningsolja-1. Certifikat nummer: SP OP99.1002.
- Justerbart anslutningsfäste av stål medför enkel inställning för önskad tankhöjd.
- Givarröret kan bockas vid montering så att det blir parallellt med cisterntaket.
- 5 m fast ansluten kabel som standard. Givaren kan beställas med längre kabel för att undvika skarvning, dock max 100 m.
- Medföljande kontakt är monterad på kraftig fastsättningsplåt med rörklammer för stabil montering på påfyllnadsröret.
- Givaren är helt trycktät.
- Utförlig monteringsanvisning och monteringsprotokoll samt certifikat medföljer varje givare.
- Max instickslängd 360 mm. Anslutning G15 (1/2")

RSK-NUMMER

Mano-X Universal RSK 563 27 16

