



ÖVERFYLLNADSSKYDD

Mano-X MG

Givare för elektroniskt överfyllnadsskydd för anslutning till tankbil. Godkänd för **fotogen, diesel** och **eldningsolja-1**. Givaren är speciellt avsedd för utomhuscisterner (gårdscisterner). Givare och kontakt är en enhet, således ingen kabeldragning.

FUNKTION

Givaren utgörs av en PTC-termistor. När tankbilens ansluter givaren, värms PTC-termistorn upp och tankbilens förstärkare ger därvid klarsignal för fyllning. När vätskan kommer upp till PTC-termistorn kyls denna av, detta känner förstärkaren och avbryter fyllningen. Om det är avbrott eller kortslutning i givarkretsen erhålles ingen klarsignal.

UTFÖRANDE

- Godkänd för utomhus cisterner som innehåller fotogen, diesel eller eldningsolja-1. Certifikat nummer: SP OP99.1002.
- Anslutningsfäste av stål. Teleskopiskt givarrör medför enkel inställning för önskad tankhöjd.
- Givaren är helt trycktät.
- Utförlig monteringsanvisning och monteringsprotokoll samt certifikat medföljer varje givare.
- Anslutning G15 (1/2").

MODELLER

Mano-X MG **RSK 563 32 50**
Justerbar 125-240mm.

Mano-X MGF
Justerbar 110-190mm.

Mano-X MGFK
Justerbar 75-140mm.

