



ÖVERFYLLNADSSKYDD

Mano-X Standard

Givare för elektroniskt överfyllnadsskydd för anslutning till tankbil. Godkänd för **fotogen**, **diesel** och **eldningsolja-1**. Givaren passar såväl små som stora cisterner, inomhus och utomhus.

FUNKTION

Givaren utgörs av en PTC-termistor. När tankbilen ansluter givaren, värms PTC-termistorn upp och tankbilens förstärkare ger därvid klarsignal för fyllning. När vätskan kommer upp till PTC-termistorn kyls denna av, detta känner förstärkaren och avbryter fyllningen. Om det är avbrott eller kortslutning i givarkretsen erhålles ingen klarsignal.

UTFÖRANDE

- Godkänd för inomhus och utomhus cisterner som innehåller fotogen, diesel eller eldningsolja-1. Certifikat nummer: SP OP99.1002.
- Justerbart anslutningsfäste av stål medför enkel inställning för önskad tankhöjd.
- 5 m fast ansluten kabel som standard. Givaren kan beställas med längre kabel för att undvika skarvning, dock max 100 m.
- Medföljande kontakt är monterad på kraftig fastsättningsplåt med rörklammer för stabil montering på påfyllnadsröret.
- Givaren är helt trycktät.
- Utförlig monteringsanvisning och monteringsprotokoll samt certifikat medföljer varje givare.
- Anslutning G15 (1/2")

MODELLER

Mano-X Standard RSK 563 34 33
Justerbar 75-370mm

Mano-XK
Justerbar 75-165mm

