

PSX - flexibel rörkoppling

För användning i brunnar, rör, pumpstationer, eller i olika betongstruktursapplikationer där det behövs en flexibel vattentät koppling.



PSX-kopplingen är en högpresterande flexibel koppling som används till att sammanfoga rör till antingen borrade eller gjutna hål i betong såsom betongmuffar, brunnar, väggar eller liknande strukturer.



PSX-kopplingen är den mest använda kopplingen att sammankoppla avlopps- system i betongbrunnssapplikationer över hela världen.

De är enkla att installera och uppfyller kraven enligt ASTM C923.



Det patenterade invändiga rostfria stålbandet skapar en effektivare tätning genom att koncentrera tryckkraften emot betongens solida yta. Gummit sammanpressas mellan bandet och betong.

PSX-kopplingar - dimensionstabell

Art.nr	Beskrivning	Spännvidd A & B
PSX 8 QRS:DD	Flexibel PSX-koppling	200 x 43-122mm
PSX 09-06 :DD	Flexibel PSX-koppling	225 x 152-165mm
PSX 10.5-06 :DD	Flexibel PSX-koppling	267 x 140-175mm
PSX 10-06 :DD	Flexibel PSX-koppling	254 x 140-175mm
PSX 11-06 :DD	Flexibel PSX-koppling	280 x 145-175mm
PSX 11-08 :DD	Flexibel PSX-koppling	280 x 200-220mm
PSX 12-06 :DD	Flexibel PSX-koppling	305 x 145-175mm
PSX 12-08 :DD	Flexibel PSX-koppling	305 x 200-220mm
PSX 12-11 :DD	Flexibel PSX-koppling	305 x 220-248mm
PSX 12M :DD	Flexibel PSX-koppling	305 x 200-232mm
PSX 12Y :DD	Flexibel PSX-koppling	305 x 145-175mm
PSX 13-10 :DD	Flexibel PSX-koppling	330 x 248-260mm
PSX 14M :DD	Flexibel PSX-koppling	356 x 248-282mm
PSX 16L :DD	Flexibel PSX-koppling	406 x 288-318mm
PSX 16M :DD	Flexibel PSX-koppling	406 x 306-338mm
PSX 16Y :DD	Flexibel PSX-koppling	406 x 250-282mm
PSX 18Y 2:DD	Flexibel PSX-koppling	457 x 335-368mm
PSX 18M 2:DD	Flexibel PSX-koppling	457 x 370-394mm
PSX 20Y 2:DD	Flexibel PSX-koppling	508 x 375-406mm
PSX 20A 2:DD	Flexibel PSX-koppling	508 x 406-442mm
PSX 22L 2:DD	Flexibel PSX-koppling	560 x 432-460mm
PSX 22M 2:DD	Flexibel PSX-koppling	560 x 457-488mm
PSX 24A 2:DD	Flexibel PSX-koppling	610 x 533-546mm
PSX 24L 2:DD	Flexibel PSX-koppling	610 x 483-502mm
PSX 26A 2:DD	Flexibel PSX-koppling	660 x 565-590mm
PSX 26L 2:DD	Flexibel PSX-koppling	660 x 540-569mm
PSX 28A 2:DD	Flexibel PSX-koppling	711 x 616-630mm
PSX 28L 2:DD	Flexibel PSX-koppling	711 x 594-625mm
PSX 30A 2:DD	Flexibel PSX-koppling	762 x 666-696mm
PSX 30L 2:DD	Flexibel PSX-koppling	762 x 645-675mm
PSX 32A 2:DD	Flexibel PSX-koppling	813 x 725-747mm
PSX 32L 2:DD	Flexibel PSX-koppling	813 x 696-726mm
PSX 34L 2:DD	Flexibel PSX-koppling	864 x 750-775mm
PSX 36A 2:DD	Flexibel PSX-koppling	914 x 800-813mm
PSX 36L 2:DD	Flexibel PSX-koppling	914 x 787-800mm
PSX 38A 2:DD	Flexibel PSX-koppling	965 x 830-860mm
PSX 40L 2:DD	Flexibel PSX-koppling	1016 x 870-902mm
PSX 40S 2:DD	Flexibel PSX-koppling	1016 x 902-914mm
PSX 42A 2:DD	Flexibel PSX-koppling	1067 x 965-984mm
PSX 42L 2:DD	Flexibel PSX-koppling	1067 x 940-965mm
PSX 48L 2:DD	Flexibel PSX-koppling	1220 x 1107-1123mm
PSX 46L 2:DD	Flexibel PSX-koppling	1168 x 1041-1060mm

Notering:

IBECO kan anpassa spännvidderna i båda sidor på kopplingarna. Hittar ni ej den storlek ni behöver så kontakta oss gärna så hjälper vi er att hitta en lösning.

Installationsverktyg PSX-kopplingar

PSXVERKSVART	Används till strl	200-356mm
PSXVERKBLÅ	Används till strl	406-508mm
PSXVERKRÖD	Används till strl	560-1220mm

Installationsanvisning PSX-koppling



Placera kopplingen så att den har en jämn solid yta att expandera emot. Placera alltid expansions-skraven i ovankant på röret.



Använd installationsverktyget genom att skruva på muttern så att den rostfria klämman expanderar utåt och komprimerar gummit emot betongen.



Montera därefter t.ex PVC-röret i andra änden och dra åt de medföljande slangklämmorna.

Bilden visar ett PVC315 monterat i muffänden på Äldre BetDN300.