

Användning



FH-WC är en anslutningsbox för användning i ett vattenbaserat golvvärmesystem med fördelare.

Boxen är ansluten till en 230 V ac/50Hz väggkontakt utan behov av extern transformator.

Boxen är en central för anslutning av ledningarna från termomotorerna till rumsternostaterna. Boxen har 12 utgångar.

Monteringen är enkel tack vare skruvplintarnas tryckta symboler.

Funktioner

Boxen saknar pumprelä. Om denna funktion behövs finns ett relä med potentialfri kontakt som ett tillbehör. Detta kan användas för att styra pumpen eller ge en signal om värmebehov till en panna, en väderkompensator, m.m.

Boxen finns med eller utan integrerad timer. En extra timer kan anslutas när som helst. Det ger möjlighet att dela systemet i två zoner med individuella tidscheman.

Beställning

Produkt	Typ	Matningsspänning	Utgångsspänning	Motortyp /antal	Best. nr.
Anslutningsbox	FH-WC	230 V ac	24 V ac	NC / 12	088H0019
Anslutningsbox med integrerad timer	FH-WC	230 V ac	24 V ac	NC / 12	088H0020

Tillbehör	Typ	Best. nr.
Timer	FH-WN	088H0021
Golvgivare*	FH-WF	088H8025
Pumprelä	FH-WR	088H0026

*Kabellängd 3 m (NTC 30 kohm 20°C)

Data

Matningsspänning	207-253 V ac
Antal utgångar	12
Utgångsspänning	24 V ac
Max belastning per utgång	3 W
Pumprelä	Max belastning 230 V ac (2A)
Omgivningstemperatur	0 - 50 °C
Transporttemperatur	-20 – 60 °C
Kapslingsgrad	IP 20
Anslutningskabel, längd	200 cm
Vikt	1,5 kg
Intern säkring	F 0,2 A

Danfoss tar ej på sig något ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering. Det samma gäller produkter upptagna på innesående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras.

**Danfoss AB**SE-595 82 Mjölby
Industrigatan 7Tfn 0142-885 00
Fax 0142-885 09
www.danfoss.se