



## 99051 Plaströrskoppling

### Benämning

Anbörningsbygel med O-ringstättning för PEM och PEL-rör.

### Användningsområde

Bevattning, Tappvatten.

### Konstruktion

Anbörningsbygel i plast med O-ringstättning för PEM och PEL-rör. Avstick med invändig gänga. Bygeln fästes runt röret med två bultar upp t o m dimension 50, därefter med fyra bultar.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 10  
Arbetstemperatur: +25°C.

### Godkännande

DVGW.



### Materialspecifikation

Hus:	Polypropylen PPH 4122
O-ring:	NBR
Skruv:	Elförzinkat stål
Mutter:	Elförzinkat stål

## 99051 Plaströrskoppling

Artnr	RSK	Rördimension	Ansl inv G
0199510251	2469267	25	1/2
0199510250	2469268	25	3/4
0199510322	2469269	32	1/2
0199510321	2469270	32	3/4
0199510320	2469271	32	1
0199510402	2469272	40	1/2
0199510401	2469273	40	3/4
0199510400	2469274	40	1
0199510502		50	1/2
0199510501	2469275	50	3/4
0199510500	2469276	50	1
0199510634		63	1/2
0199510633		63	3/4
0199510632	2469277	63	1
0199510631	2469278	63	1 1/4
0199510630	2469279	63	1 1/2
0199510754		75	1/2
0199510753		75	1
0199510752	2469280	75	1 1/4
0199510751	2469281	75	1 1/2
0199510750	2469282	75	2
0199510902	2469283	90	1 1/4
0199510901	2469284	90	1 1/2
0199510900	2469285	90	2
0199511032	2469286	110	1 1/4
0199511040	2469287	110	1 1/2
0199511050	2469288	110	2