



BA 3435S Kulventil

Benämning

Kulventil med fullt genomlopp, spindelförlängning och presskoppling för M-back.

Användningsområde

Tappvatten.

Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp och spindelförlängning. Dubbla tätningar mot spindel. Presskoppling för M-back.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbets temperatur: -10°C/+110°C.

Produktgaranti

Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och med år 2012.

Materialspecifikation

Ventilhus:	Avz. mässing CW602N
Kula:	Avz. mässing CW602N hårdförkromad
Spindel:	Avz. mässing CW 602N
Sättespackningar:	PTFE
Spindelpackningar:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål
Spindelförlängning:	Lackerad aluminium
O-ring:	EPDM



BA 3435S Kulventil

Artnr	RSK	Ansl press/inv G	Bygglängd mm
0434351120	4510624	12 x 3/8	69
0434351150	4510625	15 x 1/2	79
0434351180	4510626	18 x 1/2	79
0434351220	4510627	22 x 3/4	92
0434351280	4510628	28 x 1	107
0434351350	4510629	35 x 1 1/4	118
0434351420	4510630	42 x 1 1/2	137
0434351540	4510631	54 x 2	152