



101A Tryckmätare

Benämning

Tryckmätare för VVS standard DN100. Mätnoggrannhet kl. 1,6%.

Användningsområde

Eget vatten, Industri, Värme.

Konstruktion

Hus i svartlackerad stål, mediaberörda delar i mässing, bourdonrör i kopparlegering. Anslutning nedåt. Mätnoggrannhet kl. 1,6%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde

Arbetstemperatur: +120°C, omgivning -10°C/+70°C.



Materialspecifikation

Hus	Svartlackerad stål
Frontring	Aluminium
Glas	Plexiglas
Tavla	Aluminium
Visare	Aluminium
Anslutning	Mässing
Bourdonrör	Kopparlegering
Verk	Mässing

101A Tryckmätare

Artnr	RSK	Ansl utv G	Ansl typ	Skala
1030111000	5116512	3/8	A	-1/0 bar/kPa
1030110901	5116584	3/8	A	-1/1,5 bar/kPa
1030110903	5116810	3/8	A	-1/3 bar/kPa
1030110905	5116819	3/8	A	-1/5 bar/kPa
1030110909	5116585	3/8	A	-1/9 bar/kPa
1030111001	5113105	3/8	A	0/1 bar/kPa
1030111061	5113110	3/8	A	0/1,6 bar/kPa
1030111002	5113113	3/8	A	0/2,5 bar/kPa
1030111004	5113121	3/8	A	0/4 bar/kPa
1030111006	5113139	3/8	A	0/6 bar/kPa
1030111010	5113147	3/8	A	0/10 bar/MPa
1030111016	5113154	3/8	A	0/16 bar/MPa
1030111025	5113162	3/8	A	0/25 bar/MPa
1030111040	5113170	3/8	A	0/40 bar/MPa
1030111060	5113188	3/8	A	0/60 bar/MPa
1000020640	5535311	1/2	A	0/4 bar/kPa
1000020643	5535312	1/2	A	0/6 bar/kPa
1000020646	5535313	1/2	A	0/10 bar/MPa

Anslutningstyp A = nedåt