



1105 Europa Bottenventil

Benämning

Bottenventil med kägla i rostfritt stål.

Användningsområde

Eget vatten.

Konstruktion

Invändigt gängad bottenventil. Fjäderbelastad mjuktätande backventil.
Maskvidd 1,2 mm (1/2" - 2") och 2,0 mm (2 1/2" - 4").

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -20°C/+100°C.



Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N
Kägla:	Rostfritt stål AISI 304
Sätessring:	NBR
Fjäder:	Rostfritt stål AISI 304
Anslutning silkorg:	Nylon
Silkorg:	Rostfritt stål AISI 304

1105 Europa Bottenventil

Artnr	RSK	Ansl inv G	Tryck max bar	Bygglängd mm
0511050150	5662576	1/2	25	97,5
0511050200	5662577	3/4	25	114
0511050250	5662578	1	25	132,5
0511050320	5662579	1 1/4	18	147
0511050400	5662580	1 1/2	18	165
0511050500	5662581	2	18	187
0511050650	5662582	2 1/2	12	230
0511050800	5662583	3	12	264,5
0511051000	5662584	4	12	172,5

1105 Europa Bottenventil

Tryckfallsdiagram

Dimension	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1*1/4	1*1/2	2"	2*1/2	3"	4"
Kv	2,99	4,12	7,03	11,45	16,54	24,12	39,32	70,64	105,60	155,30

