



Jetpump PTVRA

Benämning

Själv sugande jetpump med tillhörande ringpumpadaptersats.
Ersätter gamla 2- och 3-hjuliga ringpumpar.

Användningsområde

Bevattning, Eget vatten, Tryckstegring.

Konstruktion

Själv sugande jetpump med tillhörande ringpumpadaptersats för ersättning av gamla 2- och 3-hjuliga ringpumpar.
Pumpen är utrustad med trefasmotor som ska kopplas över lämpligt motorskydd.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 6 bar
Arbetstemperatur: 0°C/+35°C, omgivning +40°C.

Godkännande

CE.

Materialspecifikation

Pumphus	Gjutjärn
Mellandel med fot	Aluminium
Pumphjul	Technopolymer A
Diffusordel	Technopolymer A
Axeltätning	Kol/keramik
Kopplingsbox	Plast
Motorhölje	Aluminium
Pumpaxel	Rostfritt stål AISI 416
Basplatta	Stål
Fläns	Mässing CW614N
Flänspackning	EPDM



Jetpump PTVRA

Artnr	RSK	Typ	Spänning V	Effekt(P2) kW	Ström A	Ansl fläns	Lyfthöjd max m	Flöde max l/min
0630426000	5950226	Jet 40/15 PTVRA	400	0,75	2,0	DN25 x DN25	47	60

