



Mixinox slang RR

Benämning

Anslutnings slang Mixinox invändig gänga rak.

Användningsområde

Diskmaskiner, Tvättmaskiner.

Konstruktion

Anslutnings slang i EPDM med omflätning av nylontråd, koppling i nylon och löpande mutter i mässing.

Rak koppling i båda ändar av slang.

Packning monterad i koppling.

Innerdiameter slang 9,5 mm och koppling 6,5 mm.

Slang avsedd för inkoppling av disk- och tvättmaskiner.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar

Arbets temperatur: -5°C/+70°C.

Godkännande

SP Rise typgodkännande nr 0628/80.

Materialspecifikation

| | |
|-------------|-------------------------|
| Innerslang: | EPDM |
| Omfletning: | Nylon |
| Hylsor: | Rostfritt stål AISI 304 |
| Kopplingar: | Nylon |
| Mutter: | Mässing CW617N |
| Packningar: | EPDM |



Mixinox slang RR

| Artnr | RSK | Ansl inv G | Längd mm |
|------------|---------|------------|----------|
| 0381823140 | 8182314 | 1/2 | 1200 |
| 0381823160 | 8182316 | 1/2 | 1500 |
| 0381823180 | 8182318 | 1/2 | 2000 |
| 0381824520 | 8182452 | 1/2 | 3000 |
| 0381823150 | 8182315 | 1/2 x 3/4 | 1200 |
| 0381823170 | 8182317 | 1/2 x 3/4 | 1500 |
| 0381823190 | 8182319 | 1/2 x 3/4 | 2000 |
| 0381823200 | 8182320 | 1/2 x 3/4 | 3000 |

Levereras i påse.

