



Mixinox slang RV

Benämning

Anslutningsslang Mixinox invändig gänga rak x vinkel.

Användningsområde

Diskmaskiner, Tvättmaskiner.

Konstruktion

Anslutningsslang i EPDM med omflätning av nylontråd, koppling i nylon och löpande mutter i mässing.
 En rak koppling och en vinklad koppling 90 grader.
 Packning monterad i koppling.
 Innerdiameter slang 9,5 mm och koppling 6,5 mm.
 Slang avsedd för inkoppling av disk- och tvättmaskiner.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: 10 bar
 Arbetstemperatur: -5°C/+70°C.

Godkännande

SP Rise typgodkännande nr 0628/80.

Materialspecifikation

Innerslang:	EPDM
Omflätning:	Nylon
Hylsor:	Rostfritt stål AISI 304
Kopplingar:	Nylon
Mutter:	Mässing CW617N
Packningar:	EPDM



Mixinox slang RV

Artnr	RSK	Ansl inv G	Längd mm
0381823220	8182322	1/2	800
0381823230	8182323	1/2	1200
0381823250	8182325	1/2	1500
0381823270	8182327	1/2	2000
0381823290	8182329	1/2	3000
0381823240	8182324	1/2 x 3/4	1200
0381823260	8182326	1/2 x 3/4	1500
0381823280	8182328	1/2 x 3/4	2000
0381823300	8182330	1/2 x 3/4	3000
0381823310	8182331	1/2 x 3/4	4000

Levereras i påse.

