

CUPORI 120 FÖRKROMADE KOPPARRÖR

Cupori 120 förkromade kopparrör lämpar sig speciellt för synliga tappvatten- och värmeinstallationer både för nybyggnation och renovering av badrum och kök. Cuporis kopparrör är förkromade med trevärt krom (Cr^{3+}) som är en skonsammare förkromningsprocess och bättre motsvarar ställda miljökrav än andra förkromningsprocesser.



CUPORI[®]

CUPORI 120

Förkromade kopparrör för VVS-installationer

Cupori AB, Metallverksgatan 5, Box 510
721 09 Västerås, Tel. 021-19 87 00
Fax: 021-19 87 01

cupori.com

PRODUKTFAKTA

- uppfyller EN 1057 och har ett typgodkännande för tappvatteninstallationer i Sverige
- leveransform: halvhårda (R250) och glödgade (R220)
- förkromade med trevärt krom (Cr3+) som är en skonsammare förkromningsprocess och bättre motsvarar ställda miljökrav

FÖRDELAR

- snabb och enkel montering
- lätta att hålla rena
- tålig kvalitet
- förkromningen har en snygg finish som matchar övriga installationsprodukter, t. ex. blandare
- montering med förkromade kopplingar skapar enhetlig installation

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



PRODUKTSORTIMENT

HALVHÅRDA (R250), EN 1057, RAKA

RSK-nummer	Ytterdiameter, mm	Godstjocklek, mm	Innerdiameter, mm	Längd, m	Vikt, kg/m	Max. arbetstryck, bar *	Meter per förpackning	Antal per förpackning
8564176	10	0,8	8,4	2,75	0,21	99	68,75	25
8564175	12	1,0	10,0	2,0	0,31	104	50	25
8564177	12	1,0	10,0	2,75	0,31	104	68,75	25
8564357	15	1,0	13,0	2,0	0,39	82	30	15
8564178	15	1,0	13,0	2,75	0,39	82	41,25	15
8564358	18	1,0	16,0	2,0	0,48	67	30	15
8564179	18	1,0	16,0	2,75	0,48	67	41,25	15
8564359	22	1,0	20,0	2,0	0,59	54	16	8
8564360	22	1,0	20,0	2,75	0,59	54	27,5	10

GLÖDGÅDE (R220), EN 1057, 2 M RAKA

RSK-nummer	Ytterdiameter, mm	Godstjocklek, mm	Innerdiameter, mm	Längd, m	Vikt, kg/m	Max. arbetstryck, bar *	Meter per förpackning	Antal per förpackning
8564171	10	0,8	8,4	2,0	0,21	99	50	25
8564172	12	1,0	10,0	2,0	0,31	104	50	25
8564173	15	1,0	13,0	2,0	0,39	82	30	15
8564174	18	1,0	16,0	2,0	0,48	67	30	15

*) Max. arbetstryck har beräknats utifrån ett mjukglödgat kopparrör med $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$ och en säkerhetsfaktor på 3,5. Beräkningen omfattar endast kopparröret, inte kopplingar.

FÖRPACKNING

Cupori 120 förkromade kopparrör är förpackade i fyrkantiga kartonger som är lätta att transportera och hantera. Våra högklassiga förpackningar ger optimala förhållanden under transport och lagring, samt garanterar att rörets yta skyddas mot åverkan före installationen.

SKÖTSEL

Precis som andra förkromade detaljer i badrummet håller sig förkromade kopparrör rena och glänsande vid regelbunden rengöring och borttagning av damm och smuts i samband med övrig städning. Se också Cuporis "Skötselinstruktion förkromade detaljer" www.cupori.com

Försäljning: via ledande VVS-grossist

