

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avstängningsventil för vatten, luft, inert gas och andra media som ej angriper ingående material.

BESKRIVNING

2/2-vägs magnetventil för automation, värme etc. Hus i mässing, innerdelar i rostfritt stål. Inget krav på lägsta differenstryck. Normalt stängd. Invändig gänga.

MONTAGE

Monteras i valfritt inbyggnadsläge.

GODKÄNNANDE

Elgodkänd enl IEC 335

Täthetsklass IP 65 med inkopplad spole.

TEKNISKA DATA

Användningstemp.: 10° – 90°C

Max differenstryck: se tabell

MÅTT [MM]

DN	Ø	Kv [m ³ /h]	A	B	C
10 (G3/8")	11	1,2	50	89	56
15 (G1/2")	16	2,4	50	100	70
20 (G3/4")	16	2,4	50	100	70
25 (G1")	25	7,2	65	112	104

SPOLE

W DC	VA start AC	VA kont. AC	D	E	F
8 W	25	14,5	30	42	54
14 W	43	27	52	55	67

TRYCK [BAR]

DN	Effekt [W]	min DP	max DP AC	max DP DC
10 (G3/8")	8	0	14	-
	14	0	-	14
15 (G1/2")	8	0	14	-
	14	0	-	14
20 (G3/4")	8	0	14	-
	14	0	-	14
25 (G1")	8	0	8	-
	14	0	12	6

