



VSH Press – Koppar



Fördelar

- Kan pressas med de flesta universella pressverktygen som har M-profil. Se tabell (på sid. 24-26) för val av pressverktyg och -backar.
- Komplet program av kopplingar för kopparrör
- Godkända enligt DVGW -arbetsdiagram W 534
- Ny koppling med läckageindikator
- Lätt att föra in röret i kopplingen
- Passar till alla rörtyper med ytterdiameter enligt EN 1057

VSH Press – koppar är ett komplett sortiment av kopplingar från 12 mm - 108 mm för installationer i tappvatten-, värme- och kylanläggningar.

VSH 			
Detaljförteckning			*
Material	Kopplingar	Koppar CW 024A, rödgods i gängade delar 2.109	
	Packning	EPDM	
Användningsområde			
Media	Vatten		
Arbetstemperatur	-20/+110°C		
Tryck	Max. 16 bar		

BRA TIPS OCH INFORMATION

Se materialspecifikationer och skötselinstruktioner i det inledande avsnittet om VSH Press.



VSH Press - Koppar (o-ring viton se elförzinkat)
Typ 7999 O-ring standard (svart, EPDM) för koppar



RSK-nr.	Typ-nr. - Dim.
---------	----------------

176 73 39	7999 - 12
-----------	-----------

176 73 40	7999 - 15
-----------	-----------

176 73 41	7999 - 18
-----------	-----------

176 73 42	7999 - 22
-----------	-----------

176 73 43	7999 - 28
-----------	-----------

176 73 44	7999 - 35
-----------	-----------

176 73 45	7999 - 42
-----------	-----------

176 73 46	7999 - 54
-----------	-----------

176 73 47	7999 - 76,1
-----------	-------------

176 73 48	7999 - 88,9
-----------	-------------

176 73 49	7999 - 108
-----------	------------