

ABS dränkbar länsypump J 5

SE 50 Hz

Specifikation

Elektrisk dränkbar länsypump.
Max nedsänkingsdjup: 8 m.
Skyddsklass IP68.
pH värde på vätskan 5-8.
Silhål 6 mm.

J 5 W Normaltryck, 1-fas.

Motor

1-fasmotor med inbyggd start- och driftskondensator.
Märkeffekt P_2 : 0,48 kW.
Varvtal: 2690 rpm.

Spänning, V	230
Märkström, A	2.9

Motorkabel

10 m HO7RN-F 3 x 1,0 mm².

Motorskydd

Motorskydd bestående av inbyggd temperaturvakt.

Axeltätning

Dubbel mekanisk plantätning i oljebad med omrörare.
Primärtätning: Kiselkarbid mot kiselkarbid.
Sekundärtätning: Kol mot keramik.

Lager

Skärmat kullager.

Utlopp

2" slanganslutning.
G 2" utvärdig gänga.

Vikt (utan kabel)

9,5 kg

Tillbehör och tillval

Automatisk nivåstyrning.
Utkastarslang samt olika utlopp för både slang och gängat.

Material

Gjutna delar	Aluminium
Mantel	Rostfritt stål
Axel	Rostfritt stål
Pumphjul	Polyuretan
Slitdetaljer	Etylen propylengummi/Polyrutan
O-ringar	Nitrile gummi

