

ABS GSM/GPRS-modem CA 521

CA 521 är ett GSM/GPRS-modem med triband. Används med fördel tillsammans med alla ABS styrenheter utrustade med RS 232-kommunikation.

Modemet är utformat för montering på DIN-skena och passar standard normkapslingar.

CA 521 överensstämmer med internationella standarder såväl som med GPRS klass 10, Fax group 3 klass 2 – PDU-läge, anpassad för WAP, MMS, PPP m.m.

Fördelar

- GSM/GPRS-modem med triband
- Montering på DIN-skena
- Matning 9 - 35 VDC
- Förberedd för ABS styrenheter
- Extern antenn
- Valfri typ av antenn kan användas och placeras på bästa ställe



Beskrivning	
Tri-band GSM/GPRS	900/1800/1900 MHz
Omgivningstemp. vid drift	-20 till + 55 °C
Automatisk avstängning vid drift	+70 °C
Kapslingsklass	IP 20
Kapsling	PPO och PC
Mått	70 x 85 x 58 mm
Montering	35 mm DIN-skena
Luftfuktighet	0-95% RH icke kondenserande
Matning	9-35 VDC
Min strömförbrukning	24 mA vid 12 VDC
Max strömförbrukning	180 mA vid 12 VDC
Sparläge i GSM	12 mA vid 12 VDC
Anslutningskontakt	2-pole Phoenix Mini-Combicon
Max kabelarea	1,5 mm ²
RS 232-kontakt	9-polig hona
Vikt	110 g