

TOTAL FILTER TF1 FLUSHING ADAPTER

- Enkel genomspolning med anslutning via Fernox Total Filter TF1
- Ger maximal genomspolning för optimalt effektiv rengöring
- Fernox TF1 Flushing Adapter är klassad till 85 °C och fullständigt syrabeständigt



Produktens användningsområden

The Fernox TF1 Flushing Adapter är konstruerad för enkel anslutning av Fernox Powerflow Flushing Machine till värmesystemet via ett Fernox Total Filter TF1. The Fernox TF1 Flushing Adapter passar på samma kopplingar och ventiler som Fernox Total Filter TF1 22 mm eller 28 mm.

Bruksanvisning

1. Stäng avstängningsventilerna på Fernox Total Filter TF1 och ta bort det från systemet men lämna kvar ventilerna på plats.
2. Använd antingen de ursprungliga gummitätningarna eller de nya som följer med Fernox TF1 Flushing Adapter och sätt dem på filtrets plats, se foto.
3. Anslut Powerflow Flushing Machine till Fernox TF1 Flushing Adapter. Använd endast ¾-tums mutterbusning och packningar i PLAST, som medföljer Fernox Powerflow Flushing Machine and Fernox TF1 Flushing Adapter. Fäst dem på slangarna med skruvtvingar.

Skötsel och underhåll

Använt på rätt sätt är Fernox TF1 Flushing Adapter underhållsfri. Enheten är tätad från fabriken och ska inte monteras isär. Reservdelar för Fernox TF1 Flushing Adapter finns att få från vårt försäljningskontor på +46 (0) 40 96 43 00.