



HP Cleaner

- Rengör och desinficerar slutna bergvärmesystem
- Behandlar upp till 600 meter 40 mm-ledningar
- Kompatibelt med alla material som brukar användas i bergvärmesystem
- Kompatibelt med hela Fernox HP Fluid-sortimentet
- Snabb och effektiv behandling
- Lätt att använda



Produktens användningsområden

Fernox HP Cleaner är en koncentrerad produkt som används för att avlägsna biocider eller svampväxt i jordvärmesystem. Fernox HP Cleaner är kompatibelt med Fernox HP-sortiment av värmebärare och alla material som brukar användas i värmepumpar.

Fysiska egenskaper

Lukt	Karakteristisk
Form	Vätska
Utseende	Mörkgrön vätska
Densitet	1,06–1,08
pH-värde	6–7
Specialegenskaper	Lätt skumbildning
COD-värde (ren)	900,00 mg/liter
COD-värde (koncentrerat)	1 500 mg/liter

Användning och tillsättning

Spå ut före användning med vatten från vattenledningsnätet med högst 600 liter vatten per liter Fernox HP Cleaner. Spola genom rören med vatten från vattenledningsnätet och fyll sedan på med utspätt rengöringsmedel. Cirkulera i minst en timme och spola sedan ordentligt tills vattnet ser rent ut. Fyll rören med antingen Fernox HP-15 eller HP-15c efter rengöringen.

Förpackning, hantering och förvaring

Fernox HP Cleaner tillhandahålls i flaskor om 1 och 10 liter.

Fernox HP Cleaner är klassificerat som skadligt vid kontakt med huden och vid sväljning. Risk för allvarliga skador på ögonen. Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med rikligt med vatten och kontakta läkare. Bär skyddskläder, skyddshandskar och ögon-/ansiktsskydd. Kontakta läkare omedelbart om produkten sväljs och visa den här etiketten. Bortskaffa det här materialet med tillhörande behållare via ett behörigt företag för bortskaffning av avfall. Använd biocider på ett säkert sätt.