

NGL-duschar

(vattenbesparande hand- & takduschar)

Våra hand- och takduschar ger en mycket behaglig stråle, samtidigt som de minskar vattenmängden med upp till 50 procent jämfört med moderna duschar.

I duschar av äldre typ blir besparingen ännu större.

Våra duschar har så fullig stråle att det ej bildas aerosoler (vattendimma).

Duschslangarna är speciellt anpassade för våra duschar och tål högre tryck och värme än vanliga slangar. Självklart tillhandahåller vi all tänkbar extrautrustning, som väggfästen, duschstänger, stigrör m m.



**Duschset, NGL-1406/1,
RSK 818 17 23**

**Består av 412, 131UV, 406/1,
tvålhylla, krom**

*tillval NGL-120E



**Spardusch med ejektorverkan
NGL-311, vit, RSK 818 16 65**

Duschslang, lågflödes,
NGL-115E, vit, 1,7 m, RSK 818 16 57
alt. PVC-fri duschslang, lågflödes,
NGL-130UV, vit, 1,7 m, RSK 818 16 55



**Spardusch med ejektorverkan
NGL-412, krom, RSK 818 16 67**

PVC-fri duschslang, lågflöde
NGL-131UV, gråsilver, 1,7 m, RSK 818 16 56
*alt. Duschslang
NGL-120E, silvergrå, 1,5 m



**Spardusch med ejektorverkan
NGL-313, vit, NGL 115 031**

PVC-fri duschslang, lågflödes,
NGL-131UV, gråsilver, 1,7 m, RSK 818 16 56
alt. Duschslang
NGL-120E, silvergrå, 1,5 m



**Takdusch med ejektorverkan
NGL-260R, krom, NGL 115 219**

med flödesreglering 5-12 lit/min
alt. NGL-260, krom, RSK 818 16 71
utan flödesreglering



**Spardusch med ejektorverkan
NGL-411, vit, RSK 818 16 66**

Duschslang, lågflödes,
NGL-115E, vit, 1,7 m, RSK 818 16 57
alt. PVC-fri duschslang, lågflödes,
NGL-130UV, vit, 1,7 m, RSK 818 16 55



**Flödesreglerare till dusch
NGL-109, krom, RSK 818 16 69**

Reglerbar ventil 5-12 lit/min

NGL-Sparstrålsamlare

För blandare/kranar i tvättställ och diskho använder vi sparstrålsamlare som ökar vattenhastigheten och blandar in luft redan vid låga flöden. Det innebär 30-50 procents mindre vattenflöde utan att de sköljande egenskaperna försämras. Vid sköljning med en modern köksblandare är ett vanligt flöde 6-10 liter per minut och med vår Sparlator 3-5 liter per minut.

Maxflödet behöver inte begränsas och vattenstrålen känns rikligare och ymnigare

Sparlatorernas högklassiga funktion i kombination med kullad upplevs direkt som en höjd standard, oavsett typ av blandare, ålder och fabrikat.



02/15 - tvättstuga / storkök
RSK 831 02 55 - 15 l/min, inv gänga

02/9 - kök - RSK 831 02 62
9 l/min, inv gänga M22x1,0

02/6 - tvättställ - RSK 831 02 63
6 l/min, inv gänga M22x1,0



05/15 - tvättstuga / storkök
RSK 831 02 65 - 15 l/min, utv gänga

05/9 - kök - RSK 831 02 64
9 l/min, utv gänga M24x1,0

05/6 - tvättställ - RSK 831 02 53
6 l/min, utv gänga M24x1,0



22/9 - kök - RSK 831 02 56
9 l/min, inv gänga M22x1,0

22/6 - tvättställ - RSK 831 02 67
6 l/min, inv gänga M22x1,0



24/9 - kök - RSK 831 02 57
9 l/min, utv gänga M24x1,0

24/6 - tvättställ - RSK 831 02 54
6 l/min, utv gänga M24x1,0

NGL-Stainless (blyfria kranar och armaturer)

- Komplet armaturserie tillverkad i gjutet rostfritt stål.
- Rostfritt stål = helt blyfritt dricksvatten.
- Sparar vatten och energi med våra unika strålsamlare.
- Bästa miljöklass i SundaHus miljödatatabas (A-klass).
- Termostatblandarna är tryck- och temperaturstyrda.
- Svensk kvalité och design med 5 års garanti.



NGL-836 - kök - DM-ansl. ovan & under bänk, RSK 831 02 58



NGL-837 - kök - DM-ansl. ovan & under bänk, RSK 831 02 59



NGL-842 - tvättställ RSK 834 02 62



NGL-841 - tvättställ RSK 834 02 61



NGL-861 - bad RSK 834 00 06



NGL-824 - duschset RSK 818 17 27



NGL-851 - dusch RSK 834 00 09