

Butylmassa



Användningsområden

Fogning vid plåtgarneringar. Tätning av genomföringar, fönster, dörrar. Tätning av ventilationskanaler och tätning av bilar, båtar och husvagnar. Tätning av fuktspärrprodukter.

Bruksanvisning

Fogarna ska vara torra, fria från damm, fett och lösa partiklar. Fogar djupare än 10 mm bottenas med cellgummi eller dylikt material med slutna celler. Munstycket kapas till något mindre öppning än fogbredden. Fyll fogen väl med butylmassa och jämna till fogen med fogsticka doppad i tvålatten eller lacknafta. Förvaras i rumstemperatur innan användning.

Egenskaper

Fäster mot de flesta material. Luft och gastät. Åldersbeständig. Skyddar mot korrosion. Okänslig mot aggressiver.

Brandfarlig hanteringsråd

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Innehåller lågaromatisk nafta. Undvik hudkontakt. Sörj för god ventilation.

Förvaras oåtkomligt för barn.

FUKTSPÄRRTEKNIK AB

Fuktspärsteknik AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm
Tel 033 - 29 20 50 Fax 033 - 29 23 40
www.fuktsparrteknik.se