

Optivent Primer



Optivent Primer är en färglös, vattenburen akrylbaserad dammbindare/ primer för betong och andra mineraliska underlag. Optivent Primer är i första hand avsedd för dammbindning av betonggolv och väggar där den även ger en förstärkning av ytan.

Förbehandling: Ny betong skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cement huden skall avlägsnas genom t.ex. slipning eller syratvättning.

Bruksanvisning: Appliceras i ett lager med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Behandla inte ytor som har lägre temperatur än +5°C.

Basmaterial:	Densitet:	Materialåtgång:	Torktid:
Akryldispersion	1,01	6-8m ² /lit	ca 1 timme (+20°C 50%RH)

Kulör:	Förpackning:	Lagringstid:	Artikelnummer:
Transparent	1 liter, 4 liter	2 år	3004 (1 liter) 3005 (4 liter)

RSK:
2416932 (1 liter)

FUKTSPÄRRTEKNIK AB

Fuktspärsteknik AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm
Tel 033 - 29 20 50 Fax 033 - 29 23 40
www.fuktsparrteknik.se