



Radonspärr


Radonspärr:

Radonspärr är en duk gjord av polyolefin. Duken är armerad vilket ger ett visst halkskydd när man går på den och betongen får det lättare att fästa. Mönstret syns på båda sidor och underlättar när man ska skära rakt.


Armeringen i duken gör också att den har en mycket bra draghållfasthet och det betyder att risken att trampa sönder duken minimeras vid montering.

Radonspärr är smidig och lätt att jobba med även vid låga temperaturer. Radonspärr är bitumenbeständig, ålderbeständig och UV-stabiliserad.

Material:	Polyolefin
Tjocklek:	0,7 mm
Rivhållfasthet enligt DIN 16726:	Längsgående ca 350 N/5 cm Tvärgående ca 250 N/5 cm
Artnr:	9032
RSK:	2417273
Färg:	Svart
Storlek:	4 m x 25 m
Ånggenomgångsmotstånd:	3 000 000 s/m
Radonmotstånd:	76*10 ⁶ s/m
CE nummer:	DIN 16726
Vikt:	460 g/m ²

 +46 (0) 33 29 20 50

 info@fuktsparrteknik.se

 FUKTSPÄRRTEKNIK AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm

 fuktsparrteknik.se