



- Snabbt övermålningsbar med alla förekommande färger
- Tål att frysa/tina
- Mycket god vidhäftning
- UV-stabil
- Kan användas både inom- och utomhus

BESKRIVNING:

101 AKRYL är en plast-o-elastisk fogmassa baserad på akryldispension.

101 AKRYL är utmärkt till interiör fogning, fogning av gipsplattor, fogning av listverk, sprickor och skarvar, akustik fogning, tätning runt dörrar och fönster.

101 AKRYL har mycket god vidhäftning till alla förekommande byggnadsmaterial så som trä, puts, betong, gips, metall, tegel, osv.

101 AKRYL är färg och petsäker.

Smala fogar med 101 AKRYL kan övermålas med vattenbaserad och oljebaserad färg efter ca 20 minuter vid normal rumstemperatur och luftfuktighet. Om bredden på fogen är mer än 1 cm, eller vid onormal rumstemperatur/luftfuktighet, rekommenderas det att vänta 24 timmar före övermålning.

101 AKRYL tål temporär nedfrysning till -10°C.

BRUKSANVISNING:


1. Användes på torrt, rent och fettfritt underlag.
2. Användes enbart till fogar med max rörelse på 10%.
3. Skinntorr efter ca 20 min.
4. Ohärdad massa tas bort med vatten.

TEKNISKT:

Bas	Akryldispension
Färg	Vit
Skinntorr	Ca 20 min
Max rörelse	10%
Förpackning	310 ml patron och 600 ml korv
Artikelnummer	T599620 (310 ml) T599626 (600 ml)

DOKUMENTATION:

På www.101.as är följande dokumentation för 101 AKRYL tillgänglig;
- Byggvarudeklaration



PS: Informationen och rekommendationer i denna produktinformation är framtagna i god tro då dom är baserade på tester och erfarenhet. Då det finns många olika rengöringsmetoder, användningsområden, material och underlag samt miljöer som är utanför Relektas kontroll, kan Relektas inte påta ansvaret för det slutliga resultatet. Det rekommenderas alltid att testa produkten på material och tänkt användning innan ett slutgiltigt arbete utförs. Kontakta oss gärna för rådgivning.