

T-rör 90°, Typ LS


- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar vatten

*Med påsvetsade rakändar

*Segmentsvetsad och förstärkt

*Ingen tryckreducering

d [mm]	Beställningsnr.	RSK	SP	kg	z [mm]	z1 [mm]	L [mm]	e [mm]	
20	753 201 006	242 26 43	1	0,038	150	75	52	3,0	
25	753 201 007	242 26 44	1	0,054	160	80	52	3,0	
32	753 201 008	242 26 45	1	0,074	170	85	54	3,0	
40	753 201 009	242 26 46	1	0,127	190	95	57	3,7	
50	753 201 010	242 26 47	1	0,217	210	105	63	4,6	
63	753 201 011	242 26 48	1	0,375	230	115	65	5,8	
75	753 201 012	242 26 49	1	0,616	264	132	72	6,8	
90	753 201 013	242 26 50	1	1,031	300	150	81	8,2	
110	753 201 014	242 26 51	1	1,660	330	165	86	10,0	
125	753 201 015	242 26 52	1	2,215	366	183	92	11,4	
140	753 201 016	242 30 86	3	3,200	396	196	92	12,7	
160	753 201 017	242 26 53	1	4,320	420	210	102	14,6	
180	753 201 018	242 26 54	1	5,980	460	230	107	16,4	
200	753 201 019	242 26 55	1	7,760	500	250	117	18,2	
225	753 201 020	242 26 56	1	10,485	540	270	122	20,5	
250	753 201 001	242 26 57	2	14,708	575	288	130	22,7	
280	753 200 902	242 30 87	1	18,670	615	308	139	25,4	
315	753 200 903	242 30 88	1	26,150	695	346	150	28,6	
355	753 200 904	242 97 98	0	39,800	818	410	165	32,3	
400	753 200 905	242 97 99	0	42,495	910	455	180	36,4	
450	753 200 906	242 98 00	0	77,300	970	485	195	40,9	
500	753 200 907	242 98 01	0	101,000	1060	530	215	45,5	
* 560	753 200 908	242 98 02	0	153,300	1510			50,9	
* 630	753 200 909	242 98 03	0	205,500				57,3	



T-rör 90°, Typ LS

- PE 100 SDR 17 / 17,6 (ISO S8 / S8,3)
- 5 bar Gas / 10 bar Vatten

*Segmentsvetsad och förstärkt

*Med påsvetsade rakändar

*Ingen tryckreducering

d [mm]	Beställningsnr.	RSK	SP	kg	z [mm]	z1 [mm]	L [mm]	e [mm]	
90	753 200 813	242 26 58	1	0,780	300	150	80	5,4	
110	753 200 814	242 26 59	1	1,440	330	165	86	6,6	
125	753 200 815	242 26 60	1	1,646	366	183	92	7,4	
140	753 200 816	242 30 89	3	2,120	396	196	92	8,3	
160	753 200 817	242 26 61	1	3,970	428	214	104	9,5	
180	753 200 818	242 26 62	1	5,450	460	230	105	10,7	
200	753 200 819	242 26 63	1	5,910	500	250	115	11,9	
225	753 200 820	242 26 64	1	8,240	540	270	122	13,4	
250	753 200 821	242 26 65	2	10,793	575	288	130	14,8	
280	753 200 802	242 30 90	1	13,810	615	308	139	16,6	
315	753 200 803	242 30 91	1	18,155	695	346	150	18,7	
355	753 200 804	242 98 04	0	25,850	818	410	165	21,1	
400	753 200 805	242 98 05	0	35,015	910	455	180	23,7	
450	753 200 806	242 98 06	0	56,000	970	485	195	26,7	
500	753 200 807	242 98 07	0	71,000	1060	530	215	29,7	
* 560	753 200 808	242 98 08	0	99,200	1510	755	230	33,2	
* 630	753 200 809	242 98 09	0	132,700	1630	815	250	37,4	