




Kraghylsa LS, PE100 SDR17/17.6 Tätningstyta, kombinerad rillad / plan

Utförande:

- För stum-, (IR-Plus®) - och elektromuffsvetsning
- Passar för flänsar metriska och ANSI B16.5
- Upp till d315, passar till vridspjällventil typ 567, 568 och 037
- Tätning: Profiltätning NBR Nr. 45 44 07, EPDM Nr. 48 44 07
- 5 bar Gas / 10 bar Vatten

*Typ B med fasning



d [mm]	DN [mm]	FM	Beställningsnr.	RSK	SP	kg
50	40	IR	753 800 085		5	0,110
63	50	IR	753 800 086		2	0,143
75	65	IR	753 800 087		2	0,246
90	80	IR	753 800 088	242 27 62	1	0,500
110	100	IR	753 800 089	242 27 63	1	0,780
* 125	100	IR	753 800 090	242 27 64	1	0,950
* 140	125	IR	753 800 091	242 33 36	1	0,973
* 160	150	IR	753 800 092	242 27 65	1	1,257
180	150	IR	753 800 093	242 27 66	1	1,670
* 200	200	IR	753 800 094	242 27 67	1	2,212
* 225	200	IR	753 800 095	242 27 68	1	2,233
* 250	250		753 800 096	242 27 69	1	3,595
* 280	250		753 800 097	242 33 37	1	3,355
* 315	300		753 800 098	242 33 38	1	5,320
* 355	350		753 800 099	242 93 45	1	7,300
* 400	400		753 800 100	242 93 46	1	10,300
450	500		753 800 101	242 93 47	0	15,800
500	500		753 800 102	242 93 48	0	19,100
560	600		753 800 103	242 93 49	0	27,500
630	600		753 800 104	242 93 50	0	30,000

d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	d4 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	e [mm]
50	61	88		44	104	55	12	3,0
63	75	102		55	120	65	14	3,8
75	89	122		66	130	75	16	4,5
90	105	138		79	140	85	17	5,4
110	125	158		96	160	90	18	6,6
* 125	132	158	114	110	170	95	25	7,4
* 140	155	188	127	123	200	92	25	8,3
* 160	175	212	158	141	200	110	25	9,5
180	180	212		158	200	115	30	10,7
* 200	232	268	203	176	200	120	32	11,9
* 225	235	268	210	198	200	130	32	13,4
* 250	285	320	245	220	220	130	25	14,8
* 280	291	320	265	246	220	139	25	16,6
* 315	335	370	308	277	230	150	25	18,7
* 355	373	430	340	312	250	165	30	21,1
* 400	427	482	385	352	280	180	33	23,7
450	514	585		396	333	195	60	26,7
500	530	585		440	350	212	60	29,7
560	615	685		493	365	230	60	33,2
630	642	685		555	385	250	60	37,4