


PE ELGEF® Plus


Anbörnings-T med Gas-Stop typ U och elektrosvetshuv



- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 5 bar gas (för tryck 35 mbar - 5 bar)
- Med integrerad borr för anborring på trycksatt rörledning
- För ELGEF® Plus anbörningsbygel (53 131 000) d 63 - 225 mm, rör SDR 11
- För ELGEF® Plus anbörningsbygel (53 131 000) d 75 - 315 mm, rör SDR 17
- Gas-Stop System Pipelife Type U (GS 32/35 eller GS 63/35)
- Utan överströmningsfunktion
- Gas-Stop fabriksmonterat
- Tillverkarens montageanvisning för Gas-Stop ska beaktas
- Med långt avstick

d [mm]	d1 [mm]	Beställningsnr.	kg	d2 [mm]	L [mm]	z [mm]	SW [mm]	Vn max [m³/h]
63	32	193 281 048	0,430	32	76	130	17	35
63	63	193 281 049	1,200	32	100	160	17	120


Spärrblåseadapter med propp



- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar vatten
- For ELGEF® Plus Branch Saddle (53 131 000) d 63 - 400 mm, pipe SDR 11
- För ledningsdimension d 63 och d 75mm rekommenderar vi en max borrhål diameter av d = 39 mm

d [mm]	Rp [inch]	Beställningsnr.	RSK	SP	kg	d1 [mm]	L [mm]	z [mm]	SW [mm]
63	2 ½	193 280 274	242 29 70	1	1,489	50	93	46	19
63	2 ½	193 280 294	242 29 71	1	1,462	56	93	46	19

Spärrblåseadapter PE




- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar vatten
- For ELGEF® Plus Anbörningsbygel (53 131 000) d 63 - 315 mm, rör SDR 11
- PE Spärrblåseinsats d 63
- Plugg med PE/gummitätning
- PVP-överfallsmutter
- För ledningsdimension d 63 och d 75mm rekommenderar vi en max borrhål diameter av d = 39 mm

d [mm]	G [inch]	Beställningsnr.	SP	kg	d1 [mm]	L [mm]	z [mm]
63	2 ¾	193 280 279	1	0,300	51	87	45

PE ELGEF® Plus


Propp med borrh



- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar vatten
- För ELGEF® Plus anborningsbygel (53 131 000) d 63 - 225 mm, rör SDR 11
- För ELGEF® Plus anborningsbygel (53 131 000) d 75 - 315 mm, rör SDR 17 och d 250 - 400 mm, rör SDR 26

d [mm]	d1 [mm]	Beställningsnr.	RSK	SP	kg	d2 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
63	32	193 280 272	242 29 72	1	0,200	19	113	50	13
63	63	193 280 273	242 29 73	1	0,701	32	120	50	17


PE-adapter med invändig gänga



- PE 80 SDR 11 (ISO S5)
- 5 bar Gas / 12,5 bar Vatten
- För anslutning av plast- och metallgंगा
- Förstärkningsring av rostfritt stål (A2)
- For ELGEF® Plus Anborningsbygel (53 131 000) d 63 - 315 mm, rör SDR 11
- Med parallell invändig gänga

d [mm]	Rp [inch]	Beställningsnr.	RSK	kg	L [mm]
63	1 ½	173 281 925	242 33 48	0,096	54

Elektrosvets-huv



- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gas / 16 bar vatten
- För ELGEF® Plus anbornings-T
- 193 280 153 passar till alla Anborningsbyglar Typ Monobloc d40, d50, d63 mm och alla Anbornings-T med utlopp d20, d25, d32, d40 mm
- 193 280 154 passar till alla Anbornings-T med utlopp d63 mm

d [mm]	Beställningsnr.	RSK	SP	kg
55	193 280 153	242 29 68	1	0,125
68	193 280 154	242 29 69	1	0,207