

Svetsautomater och montagehjälpmiddel

Rörskrapor

Roterande rörskrapa RS

Denna effektiva Roterande rörskrapa RS är konstruerad för skrapning av rörändar för elektrosvetsmuffar, T-rör och vinklar samt även för elektrosvets-anbörningsbyglar. Avsedd för rör av PE80, PE100, PEX, PP.

Egenskaper:

Fjäderbelastad kniv: Jämn skrapkvalitet oberoende av rörets ovalitet och toleranser

Vridbart lagrad kniv: Utjämning av böjning på rör i ring

Optimerad skärgeometri: Definitiv spåntjocklek med överlappande skrapbredd

Ett verktyg per dimension: Minimerat platskrav vid arbete i trånga utrymmen

Delbart verktyg: Skrapning för anbörningsbyglar med samma verktyg

Skraplängd: Ingen begränsning av skraplängd

Styrrullar: 3 punktsstöd för optimal matning, tidsbesparande

Styrrullar med mjuk yta: Inga skador på rörytan, ingen smuts

Tidsbesparing: Verktöget alltid klart för användning, det kan användas för nästa skrapning utan att skrapknivarna behöver justeras

Era fördelar: Tidsbesparing och högsta repeterbara skrapkvalitet vid minsta rotationsradie. Inga handhavandefel möjliga vid dimensionsbyte.

Leveransomfång: 1 x Roterande rörskrapa RS, Transportlåda, Instruktionsbok, Reservdelslista

Article	d [mm]	Beställningsnr.	RSK	kg
RS 40	40	790 136 001	242 78 70	2,096
RS 50	50	790 136 002	242 78 71	1,250
RS 63	63	790 136 003	242 78 72	2,038
RS 75	75	790 136 004	242 78 73	1,450
RS 90	90	790 136 005	242 78 74	1,450
RS 110	110	790 136 006	242 78 75	1,450
RS 125	125	790 136 007	242 78 76	1,650
RS 140	140	790 136 008	242 78 77	1,650
RS 160	160	790 136 009	242 78 78	1,650
RS 180	180	790 136 010	242 78 79	1,850
RS 200	200	790 136 011	242 78 80	1,850
RS 225	225	790 136 012	242 78 81	1,850
RS 250	250	790 136 013	242 78 82	2,150
RS 280	280	790 136 014	242 78 83	2,150
RS 315	315	790 136 015	242 78 84	2,150



Reservskär till roterande rörskrapa RS

d-d [mm]	Beskrivning	Beställningsnr.	kg
40 - 315	HSS	790 136 112	0,090