



Tekniskt datablad

Tangit M 4082 tätningsslang

I. Material

Produktnamn:

Tangit M 4082
tätningsslang

Materialtyp:

Polyakrylat

Avsedd användning:

För hållbara tätningar mot vatten under tryck i kombination med Tangit M 3000 expanderande harts för:

- Serviceledningar för gas och vatten
- Vägghkanaler för avloppsledningar
- Vägghkanaler för kablar

Förpackning:

1 tätningsslang

Längd: 80 cm
Diameter: 2 cm

Leveransenhet:

6 tätningsslangar

(lämpar sig även för PE-yltor)

II. Speciella egenskaper

- Lättanvänd
- Expanderar vid exponering för vatten och ger en hållbar blockering av vatten under tryck
- Är inte biologiskt nedbrytbar (DIN V 54900-2 och ISO/DIN 14853)
- Godkänd för temperaturer från -18 °C till +40 °C
- Kortvarig exponering för upp till 80 °C är möjlig
- Grundvatten påverkar inte produktens prestanda
- Slangens form anpassar sig efter alla olika miljöer
- Lämplig för öppningsbredder från 8 till 15 mm och rördiametrar från 40 till 90 mm
- Äldras inte

Tekniska data

Råmaterial:

Polyakrylat

Expansionshastighet:

Trefaldig volymökning efter 20 minuter

Temperaturbeständighet:

-18 °C till +40 °C. kortvarig exponering för upp till +80 °C möjlig.

III. Bruksanvisning

Före installation ska omgivande murverk täckas (upp till tätningsslangen) med en vattenavstötande tätningsprimer.

Linda Tangit tätningsslang M 4082 minst tre gånger runt serviceledningen eller röret. Tryck sedan in tätningsslangen i den runda öppningen (spelrummet) så att hela utrymmet fylls.

Tätningsslangen ska vara ca 50 mm från ytterväggen.

Använd centreringsringarna av gummi eller mallen "utan formsättning" (medföljer i leveranskartongen) för att injicera Tangit M 3000 expanderande harts i spelrummen. Tätningsslangen måste vara helt inbäddad i expanderande harts på båda sidor.

Vid större rördiametrar och öppningsbredder, använd flera Tangit M 4082 tätningsslangar för att täta spelrummen. Slangarna kan lindas i flera lager runt de rör som ska tätas.

Se till att linda minst 3 varv och att trycka fast tätningsslangen ordentligt i den runda öppningen.

IV. Särskilda anvisningar

Förvaring:

Förvaras torrt och skyddat från ljus.

Hållbarhet:

Obegränsad.

Avfallshantering:

Kassera förpackningen eller lämna den till återvinning enligt tillämpliga lokala bestämmelser.

Internet:

www.tangit.com

Detta tekniska datablad baseras på nuvarande kunskaper och erfarenheter.



Observera:

Informationen ovan är endast av allmän karaktär. Eftersom material och förhållanden kan variera med varje avsedd användning och därmed ligger utanför vår kontroll rekommenderar vi att användaren alltid gör tillräckliga tester för att kontrollera att våra produkter är lämpliga att använda. Vi påtar oss inget ansvar för specifika resultat av applicering utifrån information och instruktioner i detta datablad.

Henkel AG & Co. KGaA – 40191 Düsseldorf, Tyskland