



-ALLMÄNT-
PUMPSTATION DN1000 AVSEDD FÖR
1st PUMP TYP FLYGT DXG Plus, DN40

-BETONG-
C30/37, VCT ≤ 0,45
FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD >100ÅR

-PRODUKTDATA-
BOTTENDEL: H=1370mm, VIKT ca 1800kg
MELLANDEL: H=300mm, VIKT ca 260kg
PLANÖVERDEL: H=140mm, VIKT ca 280kg
TOTALVIKT: ca 2600 INKL. BETÄCKNING m.m.

-FOGDATA, BRUNN-
GUMMIMATERIAL ENLIGT SS EN 681-1, TYP WC
TÄTNING FORSHEDA F118

-ANSLUTNINGAR-
UTLOPP: 0° DN40 PEM, F910.
INLOPP: 180°, DN160 PVC, F910.
EL OCH VENTILATION: 90° OCH 270°, DN110 PVC, F910

-DETALJER-
KROK FÖR UPPHÄNGNING AV KABLAR.
KOPPLINGSFOT DN40 MED BACKVENTIL
AVSTÄNGNINGSVENTIL DN40

-LOCK-
GJUTJÄRNSBETÄCKNING A-640 V, RSK 7035880
FÖR VÄGTRAFIK, KLASS D4-00 SAMT SKRAPRING.

Förhandskopia 171107-1

 MEAG VA-SYSTEM AB Elektronvägen 1, 14149 Huddinge Tfn. 010-455 24 10 Denna handling skall betraktas som konfidentiell, önskas innehållet offentliggöras krävs tillstånd av Meag Va-system AB.		REV BENÄMNING ALFA PUMPSTATION DN1000, TYP Flygt Compit. PSC 191. RSK:	DAT/SIGN
RITAD FM	GODK	DATUM	SKALA RIT.NR PSC 191 REV