

UTUSTNING:

- Förrådsberedare FR110

TEKNISKA DATA:




Diameter.....840 mm
 Höjd (max).....1780 mm
 Arbetstryck rad (max).....3 bar
 Arbetstryck vv (max).....10 bar
 Arbetstemp (max).....100 °C
 Vikt.....116 Kg
 Reshöjd.....1880 mm
 Varmhållningsförlust.....104 W
 Volym vvb.....112 L
 Volym tot.....485 L
 Energiklass.....C

Isolering glasull:

Sidor.....110 mm
 Topp.....145 mm

Detta handling förbehåller oss alla rättigheter. Detta dokument är ett utkast och ska inte användas för tillverkning eller förändring av något som är avsett för användning. Övertryckning eller förändring av något som är avsett för användning. This document must not be copied without our written permission and the contents hereof must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

3D-Part: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\TIP-500L_3bar (alla)
 Drawing: R:\1-Värme produkter\Tankar\TIP\500L\Ritningar STD\502-120000 (TIP-500L_FR110)

Konstruerad av: JOE	Datum: 2021-05-24	Godkänd av: JOS	Check-datum:	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1	
		 Gen. tol: EN ISO 13920-DG Generell Ra: 		Namn: TIP-500L/FR110				Art. Nr: 502-120000
						Ritningsnummer:	Revision:	