

UTUSTNING:

- Ingen

TEKNISKA DATA:




Bredd.....695 mm
 Djup.....696 mm
 Höjd (max).....1755 mm
 Drifttryck rad (max).....3 bar
 Drifttryck vvb (max).....-- bar
 Drifttemp (max).....100 °C
 Vikt.....118 Kg
 Reshöjd.....1870 mm
 Varmhållningsförlust.....101 W
 Volym vvb.....-- L
 Volym tot.....473 L
 Energiklass.....C

Isolering PUR (helfylld innanför skal)

Denna handling får ej, utan vårt medgivande kopieras, övertryckas eller på annat sätt offentliggöras. Övertidande för eller beivras med straff av gällande lag. This document must not be copied without our written permission and the contents thereof must not be imparted to a third party or be used for any unauthorized purpose.

OBS!

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.
 Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

Konstruerad av: JOE	Datum: 2017-08-30	Godkänd av: JOS	Check-datum: 2017-09-05	Vikt Kg:	Skala: 1:15	Format: A3	Blad Nr: 1/1	
		 Gen. tol: EN ISO 13920-DG Generell Ra: 		Namn: TIV-500L/A FA				Art. Nr: 501V-000000-FA-E17
						Ritningsnummer:	Revision:	