

**UTUSTNING:**

- Varmvattenslinga 2xB25L

**TEKNISKA DATA:**




Diameter.....	960 mm
Höjd (max).....	1820 mm
Arbetstryck rad (max).....	3 bar
Arbetstryck vv (max).....	10 bar
Arbetstemp (max).....	100°C
Vikt.....	168 Kg
Reshöjd.....	2040 mm
Varmhållningsförlust.....	127 W
Volym vvb.....	11 L
Volym tot.....	721 L
Energiklass.....	C

Isolering glasull:	
Sidor.....	110 mm
Topp.....	145 mm

**OBS!**

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.  
Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

cu=koppar

Konstruerad av: <b>JOE</b>	Datum: <b>2018-05-31</b>	Godkänd av: <b>JOS</b>	Check-datum: <b>2019-10-12</b>	Vikt Kg:	Skala: <b>1:15</b>	Format: <b>A3</b>	Blad Nr: <b>1/1</b>
				Namn: <b>TIP-750L/2xB25L FA</b>			
Gen. tol: EN ISO 13920-DG		Generell Ra: 		Art. Nr: <b>752-680002-FA</b>			
				Kund/Notering:		Ritningsnummer:	
				Revision:			