

# Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

## 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

**Produktnavn:** MULTITEC LÆKSØGESPRAY  
**Anvendelse:** Læksøgespray  
**Produktregisternr:** -  
**Dato:** 07.01.1999  
**Revideret d.:** 09.10.2009  
**Kontaktperson:** lja@eurofins.dk  
**Nødtelefon:** +45 86 26 11 77  
+45 82 12 12 12 (Bispebjerg hospital, Giftlinje)



UNIPAK A/S • Marktoften 3c, DK-8464 Galten • Tel+45 8626 1177 • Fax +45 8626 0959 • sales@unipak.dk • www.unipak.dk  
Bank: Danske Bank • DKK konto nr.: 3627-3643 432498 • Euro konto nr.: 3627-3627 896948 • CVR-nr. DK 19 67 66 09  
SWIFT-code: DABADKKK • IBAN-code DKK: DK 76 3000 3643 432498 • IBAN-code EUR: DK 13 3000 3627 896948

## 2. Fareidentifikation

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329/2002 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1272/2008.  
Produktet indeholder propylenglycol, der er mistænkt for at medføre allergi ved hudkontakt.

## 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

| Indeholder bl.a. | EINECS/<br>ELINCS | CAS-nr.  | Vægt-% | Klassificering          |
|------------------|-------------------|----------|--------|-------------------------|
| Kuldioxid        | 202-696-9         | 124-38-9 | 1-5    | -<br><b>CLaP*:</b><br>- |
| Propylenglycol   | 200-338-0         | 57-55-6  | 5-15   | -<br><b>CLaP:</b><br>-  |

CLaP\*: Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008.

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

### Indånding:

Søg frisk luft.

### Hudkontakt:

Huden afvaskes i rigeligt vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Ved vedvarende irritation kontaktes læge.

### Øjenkontakt:

Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører, kontaktes læge.

### Indtagelse:

Undgå så vidt muligt opkastning. Lad den tilskadekomne drikke vand eller mælk. Hvis irritation ikke ophører, kontakt læge.

## 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandfarligt. Beholdere kan eksplodere ved ophedning over 50°C.  
Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning. Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid).  
Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller vandtåge.

## 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Ved store mængder spild til det ydre miljø kontaktes miljømyndighederne.  
Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller andet absorptionsmateriale.  
Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og 13.  
Undgå at produktet løber ned i kloak.

## 7. Håndtering og opbevaring

Ved risiko for indånding af aerosoltåger kan man midlertidigt anvende åndedrætsværn. Se pkt. 8.

Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan man bruge beskyttelseshandsker.  
Ved risiko for stænk kan der anvendes beskyttelsesbriller. Se pkt. 8.

Produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt og velventileret sted. Opbevares ved temperaturer under 40°C.

Brandfareklasse: -

## 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2007:

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Kuldioxid | 9000 mg/m <sup>3</sup> (EU grænseværdi) |
|-----------|-----------------------------------------|

Overholdelse af grænseværdien kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.  
Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt:

|                             |                                                |                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Åndedrætsværn:</b>       | <b>Handsker:</b> F.eks nitril*                 | <b>Øjenværn:</b> |
| Gummihalvmaske P2/A2-filtre | Det anbefales at udskifte handsken efter brug. | Evt. briller.    |

\*) : Det er vigtigt at være opmærksom på at der findes mange forskellige typer nitrilhandsker, hvorfor det er nødvendigt at få dokumenteret effektiviteten overfor det aktuelle produkt.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

|                  |         |                            |                  |
|------------------|---------|----------------------------|------------------|
| Udseende:        | Aerosol | Opløselighed i vand:       | Delvis opløselig |
| Lugt:            | -       | Fordelingskoefficient      |                  |
| pH:              | -       | n-oktanol/vand:            | -                |
| Kogepunkt:       | -       | Flammepunkt:               | -                |
| Smeltepunkt:     | -       | Selvantændelsestemperatur: | -                |
| Damptryk (20°C): | -       | Eksplodingsgrænser:        | -                |
| Vægtfylde:       |         | Viskositet:                | -                |

-: Betyder ingen data eller ikke relevant

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilt under normale omstændigheder. Eksplosionsfarlig ved ophedning.

## 11. Toksikologiske oplysninger

### Indånding:

Indånding af evt. dannede aerosoltåger kan virke irriterende på åndedrætsorganerne og kan medføre almen utilpashed.

### Hudkontakt:

Produktet kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med huden.

### Øjenkontakt:

Produktet kan virke irriterende ved kontakt med øjnene.

### Indtagelse:

Indtagelse vil evt. medføre kvalme, ubehag og opkast.

### Langtidsvirkninger:

Produktet indeholder propylenglycol, der er mistænkt for at give overfølsomhed ved hudkontakt.

## 12. Miljøoplysninger

Farlighed i vandmiljøet:

Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering af indholdsstofferne ifølge Miljøministeriets regler.

Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Affaldskatalogkode (EAK Kode): 16 05 04. Produktet betragtes ikke som farligt affald.

Tømte aerosolbeholdere kan bortskaffes som dagrenovation. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk affald. Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: Z.

Ved transport som affald: Se pkt. 14.

## 14. Transportoplysninger

**UN-Nr.:** 1950; **ADR/RID-klasse:** 2,2; **Klassifikationskode:** 5A; **Emballagegruppe:** -;

**Godsbetegnelse:** Aerosoler; **IATA:** 2,2; **IMDG:** 2,2; **EmS:** F-D, S-U

## 15. Oplysninger om regulering

Fareetiket på emballagen:

Eurofins Product Testing A/S har den 9. oktober 2009 vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når den er tømt.

Indeholder 0 vægtprocent let antændelige bestanddele.

### Mærkning ifølge CLaP:

Eurofins Product Testing A/S har den 9. oktober 2009 vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLaP).

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når den er tømt.

Indeholder 0 vægtprocent let antændelige bestanddele.

Krav om arbejdspladsbrugsanvisning, da produktet indeholder  $\geq 1\%$  af et stof, som er på Arbejdstilsynets Grænseværdiliste.

Anvendelsesbegrænsning: Ingen.

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af følgende særlige bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om aerosoler, nr. 844 af 30. september 1994

## 16. Andre oplysninger

Følgende punkter er ændret: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 og 16.

### Rådgivning og oplæring/instruktion:

Produktet må kun anvendes af personer, som er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i dette sikkerhedsdatablad.

Udarbejdet af: Eurofins Product Testing A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, tlf: 70 22 42 76, fax: 70 22 42 75