

SÄKERHETSDATABLAD

från Hagmans Kemi AB

Omarbetad: 2010-06-16

Internt nr: 1133

Ersätter datum: 2007-03-15

Flytmembran

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

☐

☐ Godkänt för användning

☐

Handelsnamn	Flytmembran
Användningsområde	Fuktspärr

Artikelnummer	
11574	

Tillverkare	
Företag	Hagmans Kemi AB
Adress	Förläggarevägen 2
Postnr/Ort	511 10 Fritsla
Land	Sverige/ Sweden
E-mail	info@hagmans.se
Hemsida	www.hagmans.com
Telefon	+46 (0)320 18900
Fax	+46 (0)320 70926

Namn	E-mail	Tel. (arb.)	Land
Gunilla Markkola	gunilla.markkola@hagmans.se	+46 (0)320 18934	Sverige

Producerat i Sverige för:

Företag	FuktSpärrTeknik AB
Postnr/Ort	515 92 Kinnarumma
E-mail	www.fuktsparren.se
Hemsida	infi@fuktsparren.se
Telefon	+46 (0)33 29 20 50
Fax	+46 (0)33 29 23 40

Nödtelefon	Information	Öppettider
+46 (0)20 996000	Kemiakuten	0-24
+46 (0)8 337043	Kemiakuten från utlandet	0-24

2. FARLIGA EGENSKAPER

☐

HÄLSA

Inte märkningspliktig med avseende på hälsorisk.

BRAND OCH EXPLOSION

Inte märkningspliktig med avseende på brandrisk.

MILJÖ

Inte märkningspliktig med avseende på miljöfarlighet.

SÄKERHETS DATABLAD

från Hagmans Kemi AB

Omarbetad: 2010-06-16

Internt nr: 1133

Ersätter datum: 2007-03-15

Flytmembran

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÄNDSDELAR



Nr	Ämnesnamn	EC Nr.	CAS-nr	Konc.	Klassificering
1	Styren-butadien latex	-	-	10 - 30 %	Inte märkningspliktig
2	Kalcium magnesium karbonat	240-440-2	16389-88-1	30 - 60 %	Inte märkningspliktig
3	Järnoxidpigment	235-442-5	12227-89-3	0 - 1 %	Inte märkningspliktig
4	Talk (magnesiumsilicat)	238-877-9	14807-96-6	1 - 5 %	Inte märkningspliktig
5	Etanol	200-578-6	64-17-5	1 - 2 %	F,R11
6	Vatten	231-791-2	7732-18-5	10 - 30 %	Inte märkningspliktig
7	Konserveringsmedel (innehållande)				
8	Bronopol	200-143-0	52-51-7	~ 0,025 %	Xn,N,R21/22 - R37/38 - R41 - R50
9	5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)	-	55965-84-9	~ 0,001 %	T,N,R23/24/25 - R34 - R43 - R50/53

Teckenförklaring: T+=mycket giftigt, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi=irriterande E=explosiv, O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig,

SAMMANSÄTTNINGSKOMMENTARER

De R-fraser som nämns i avsnitt 3 finns listade i avsnitt 16 med den kompletta texten.

4. FÖRSTA HJÄLPEN



GENERELLT

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

INANDNING

Produkten har låg flyktighet och inandning är knappast relevant.

HUDKONTAKT

Tvätta huden med tvål och vatten.

KONTAKT MED ÖGONEN

Skölj med vatten. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.

FÖRTÄRING

Drick genast ett par glas vatten eller mjölk/grädde. Framkalla kräkning. Kontakta läkare om obehag uppstår.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER



SLÄCKMEDEL

Släcks med pulver/koldioxid/skum.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER

Ej brandfarligt.

INFORMATION

Undvik inandning av rökgas.

SÄKERHETSDATABLAD

från Hagmans Kemi AB

Omarbetad: 2010-06-16

Internt nr: 1133

Ersätter datum: 2007-03-15

Flytmembran

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP



ÅTGÄRDER FÖR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Använd personlig skyddsutrustning. (information under punkt 8)

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR SKYDD AV YTTRE MILJÖN

Förhindra utsläpp till avlopp eller till mark och vatten.

ÅTGÄRDER FÖR RENGÖRING

Vallas in med inert absorptionsmedel t.ex. Vermikulit. Uppsamlas. Gör rent med vatten.

INFORMATION

Se rubrik nr 13 för information om avfallshantering och destruktion.

7. HANTERING OCH LAGRING



HANTERINGSFÖRESKRIFTER

Iakttag normal aktsamhet för att förhindra stänk i ögon och på händer.

Personlig skyddsutrustning, se under punkt 8.

LAGRING

Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddas mot frost. Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 35°C.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD



FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Möjlighet till ÖGONSPOLNING bör finnas på arbetsplatsen.

ANDNINGSSKYDD

Vid normal hantering är inandningsrisken minimal.

ÖGONSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk bör ögonskydd användas.

HANDSKYDD

Vid risk för direktkontakt eller stänk bör skyddshandskar användas.

HUDSKYDD

Skyddskläder efter behov.

Gränsvärden:

Ämnesnamn	CAS-nr	Intervall	ppm	mg/m ³	År	Anm.
Etanol	64-17-5	8 h	500,0	1000,0	1993	
Etanol	64-17-5	15 min.	1000,0	1900,0	1993	

ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING

http://www.av.se/dokument/afs/afs2005_17.pdf

SÄKERHETSDATABLAD

från Hagmans Kemi AB

Omarbetad: 2010-06-16

Internt nr: 1133

Ersätter datum: 2007-03-15

Flytmembran

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER



Form	Tixotrop vätska
Färg	Blåaktig.(blir svart när den är torr).
Lukt	Svag.
Löslighet i vatten	Blandbar med vatten.

Fysikaliska och kemiska parametrar

Parameter	Värde/enhet	Metod/referens	Kommentar
pH-koncentrat	~ 7		
Kokpunkt	~ 100 °C		
Densitet	~ 1450 kg/m ³		
VOC	25 g/l		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET



STABILITET

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER

Inga kända vid normal hantering.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION



GENERELLT

Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan.

INANDNING

Enligt leverantör och hos oss tillgänglig litteratur saknas uppgifter om att varan är hälsofarlig.

HUDKONTAKT

Enligt leverantör och hos oss tillgänglig litteratur saknas uppgifter om att varan är hälsofarlig.

KONTAKT MED ÖGONEN

Enligt leverantör och hos oss tillgänglig litteratur saknas uppgifter om att varan är hälsofarlig.

FÖRTÄRING

Enligt leverantör och hos oss tillgänglig litteratur saknas uppgifter om att varan är hälsofarlig.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION



MOBILITET

Vattenlöslig.

SLUTSATS

Inga förväntade miljöproblem vid riktig hantering av produkten.

INFORMATION

Det finns inga tillgängliga ekotoxikologiska testresultat på den sammansatta produkten. Insamling av data pågår.

SÄKERHETS DATABLAD

från Hagmans Kemi AB

Omarbetad: 2010-06-16

Internt nr: 1133

Ersätter datum: 2007-03-15

Flytmembran

13. AVFALLSHANTERING

☐

GENERELLT

Produkten är inte farligt avfall. Deponeras eller destrueras enligt lokala föreskrifter.

AVFALLSGRUPP

För bortskaffande av avfall inom EU används den vid varje tillfälle lämpligaste EWC-koden.

EWC-koderna är i huvudsak indelade efter branschtillhörighet.

EWC-koden utgör endast ett förslag, slutförbrukaren väljer en lämplig EWC-kod.

08 01 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11.

14. TRANSPORTINFORMATION

☐

Produkten klassad som farligt gods:

☐

Ja

☒

Nej

☐

Ej utvärderat

ANNAN INFORMATION

Inte farlig i samband med transport under UN, IMO, ADR/RID och IATA/ICAO regler.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

☐

EG-märkning

☒

Nej

☐

Ja

☐

Inte utvärderat

VOC

EU gränsvärde för produkten(katt A/c): 75 g/l (2007) 40 g/l (2010) Produkten innehåller max 25 g/l VOC

REFERENSER

Råvarulev. säkerhetsdatablad.

INFORMATION

Inte märkningspliktig med avseende på hälsorisk, brandrisk eller miljöfarlighet.

16. ANNAN INFORMATION

☐

PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Säkerhetsdatabladet är baserat på kända data vid revideringsdatumet.

EU gränsvärde för produkten katt A: Färger och Lackar, / c: Färg för ytor av mineraliskt material utomhus (VB vattenburen)

<http://www.kemi.se/templates/Page.aspx?id=3984>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0087:0096:SV:PDF>

Ändringar är gjorda under punkt: 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16.

FÖRTECKNING ÖVER ALLA RISKFRASER

Nr	R-frastext
R21/22	Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R23/24/25	Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R34	Frätande.
R37/38	Irriterar andningsorganen och huden.
R41	Risk för allvarliga ögonskador.
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

UTFÄRDAT:

2010-06-16