



Savana AC

Fläktluftvärmare SAVGN, reglersystem och tillbehör

Savana AC är en modern, effektiv fläktluftvärmare som ansluts till vatten. Ljudnivån är mycket låg. Den här AC-modellen har en klassisk fläktmotor. Fläktluftvärmaren monteras på väggen eller i taket. Savana passar för uppvärmning i en mängd olika lokaler; industrier, butiker, lager etc.

Vattenbatteriet är gjort av kopparrör med aluminiumflänsar. Det är godkänt för max 110°C och 16 bar. Höljet är gjort av elförzinkat stål och är vitlackerat. Savana AC finns i fyra olika storlekar, välj mellan 2- eller 3-radigt vattenbatteri. SAVGN har kapslingsklass IP54, miljöklass C2 och är CE-märkt.

SAVGN KIT

På nästa sida hittar du ett kit med fläktluftvärmare, reglerutrustning samt övriga nödvändiga tillbehör som behövs till SAVGN. Vill du hellre kombinera ihop ett eget paket? Ett tips är då att titta på detta kit först för att se vilken kategori av tillbehör du behöver inkludera.



Fläktluftvärmare



Upphängning



Reglerutrustning



Ventilsats

GRUNDPAKET SAVANA GN

Detta kit passar Savana AC inkl. G-front, SAVGN. Grundpaketet behöver innehålla fläktluftvärmare, reglerutrustning – även ventilsets – samt tillbehör för upphängning.



FLÄKTLUFTVÄRMARE



KONSOL



REGLERENHET



VENTILSATS

Savana AC, inkl. G-front	Monteringskonsol (par)	Reglerautomatik AFR	Ventilsats FVI*
SAV12GN (6703358)	SAVH1N (6704751)	AFR25 (6704679)	FVI15.2 (6704697) <i>Vid flöde 88–470 l/h, DN15</i>
SAV13GN (6703362)			
SAV22GN (6703366)	SAVH2N (6704752)	AFR25 (6704679)	FVI20.2 (6704698) <i>Vid flöde 210–1150 l/h, DN20</i>
SAV23GN (6703370)			
SAV42GN (6703374)	SAVH4N (6704753)	AFR25 (6704679)	FVI20.2 (se ovan) eller FVI25.2 (se nedan)
SAV43GN (6703378)			
SAV62GN (6703382)	SAVH6N (6704754)	AFR50 (6704681)	FVI25.2 (6704699) <i>Vid flöde 370–2150 l/h, DN25</i>
SAV63GN (6703386)			

*Välj ventilsets efter flöde och rördimension. (Alla koder inom parentes är RSK-nummer.)

VAL AV STORLEK PÅ FLÄKTLUFTVÄRMARE

Savana AC, inkl. G-front	Effekt (kW)*		Ljudnivå** dB(A)		Luftmängd** (m ³ /h)		Ström** (A)		Vikt (Kg)
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
SAV12GN	3,9	7,3	29,1	50,5	454	1313	0,24	0,34	16
SAV13GN	3,4	9,6	27,7	51,4	278	1154	0,23	0,35	18
SAV22GN	5,8	11,7	34,1	55,4	632	2133	0,42	0,59	22
SAV23GN	6,4	16,2	30,0	55,1	538	1981	0,41	0,62	24
SAV42GN	10,7	24,7	35,2	61,2	1101	4336	0,80	1,16	34
SAV43GN	12,1	32,9	33,4	60,9	1001	4054	0,78	1,22	36
SAV62GN	14,4	32,3	48,9	64,2	1568	5839	1,32	2,07	45
SAV63GN	15,9	38,3	43,0	65,1	1412	5261	1,35	2,20	47

*Max effekt (kW) vid temperatur 60/40/15°C vid min/max hastighet (80V/230V).

**Dubbla värden visar värde vid min/max hastighet (80V/230V).

FÖRSLAG PÅ FLER TILLBEHÖR



Reglerenhet
AirGenio SCAC



Takpendelfäste
TPF8 (6726404)



Front/luftriktare
SAV-A, SAV-N m. fl.
SAVGN inkluderar SAV-G.



Luftfilter
FISAVG2 (672413X)
Finns i fyra storlekar.

EVECO

Metang. 3, 431 53 Mölndal, tel 031-840 850
info@eveco.se • eveco.se