



Savana EC MED ENERGISNÅL EC-FLÄKTMOTOR

Fläktluftvärmare SAVGECN, regler-system och tillbehör

Savana EC är en modern, effektiv fläktluftvärmare. En energisnål EC-fläktmotor ger SAVGECN en låg energiförbrukning. Även ljudnivån är mycket låg. Fläktluftvärmaren monteras på väggen eller i taket. Savana passar för uppvärmning i en mängd olika lokaler; industrier, butiker, lager etc.

Höljet är gjort av elförzinkat stål, lackerat i vit kulör. Vattenbatteriet är godkänt för max 110°C och 16 bar. Savana EC finns i tre olika storlekar. Välj även mellan 2- eller 3-radigt vattenbatteri. SAVGECN har miljöklass C2 och är CE-märkt. Kapslingsklass för storlek 42/43 är IP54, de mindre har IP44.

SAVGECN KIT

På nästa sida hittar du ett kit med fläktluftvärmare, reglerutrustning samt övriga nödvändiga tillbehör som behövs till SAVGECN. Vill du hellre kombinera ihop ett eget paket? Ett tips är då att titta på detta kit först för att se vilken kategori av tillbehör du behöver inkludera.



Fläktluftvärmare



Upphängning



Reglerutrustning



Ventilsats

GRUNDPAKET SAVANA GECN

Detta kit passar Savana EC inkl. G-front, SAVGECN. Grundpaketet behöver innehålla fläktluftvärmare, reglerutrustning – även ventilsets – samt tillbehör för upphängning.



FLÄKTLUFTVÄRMARE



KONSOL



REGLERENHET



VENTILSATS

| Savana EC, inkl. G-front | Monteringskonsol (par) | Reglerautomatik AFR-EC | Ventilsats FVI |
|----------------------------|------------------------|------------------------|---|
| SAV12GECN (6703359) | SAVH1N (6704751) | AFR-EC (6704772) | FVI15.2* (6704697) Vid flöde 88–470 l/h, DN15 |
| SAV13GECN (6703363) | | | |
| SAV22GECN (6703367) | SAVH2N (6704752) | AFR-EC (6704772) | FVI20.2* (6704698) Vid flöde 210–1150 l/h, DN20 |
| SAV23GECN (6703371) | | | |
| SAV42GECN (6703375) | SAVH4N (6704753) | AFR-EC (6704772) | FVI20.2 (se ovan) eller FVI25.2* (6704699) Vid flöde 370–2150 l/h, DN25 |
| SAV43GECN (6703379) | | | |

*Välj ventilsets efter flöde och rördimension, t.ex. kan FVI20.2 ibland passa bättre även för en SAV42GECN. (Koderna inom parentes är RSK-nummer.)

VAL AV STORLEK PÅ FLÄKTLUFTVÄRMARE

| Savana EC, inkl. G-front | Effekt (kW)* | | Ljudnivå** dB(A) | | Luftmängd** (m ³ /h) | | Ström** (A) | | Vikt (Kg) |
|--------------------------|--------------|------|------------------|------|---------------------------------|------|-------------|-----|-----------|
| | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |
| SAV12GECN | 2,5 | 8,3 | 24,0 | 53,9 | 432 | 1723 | 0,1 | 0,9 | 16 |
| SAV13GECN | 4,2 | 12,2 | 24,0 | 55,7 | 361 | 1561 | | | 18 |
| SAV22GECN | 8,8 | 13,2 | 38,3 | 53,9 | 1325 | 2555 | 0,4 | 1,5 | 22 |
| SAV23GECN | 11,3 | 18,0 | 40,7 | 52,6 | 1195 | 2280 | | | 24 |
| SAV42GECN | 13,3 | 25,5 | 35,3 | 58,3 | 1558 | 4264 | 0,2 | 1,6 | 34 |
| SAV43GECN | 15,5 | 32,2 | 34,0 | 57,6 | 1402 | 3819 | | | 36 |

*Max effekt (kW) vid temperatur 60/40/15°C vid min/max hastighet (1V/10V).

**Dubbla värden visar värde vid min/max hastighet (1V/10V).

FÖRSLAG PÅ FLER TILLBEHÖR



Reglerenhet LVR3 (6704695)



Takpendelfäste TPF8 (6726404)



Front/luftriktare SAV-A, SAV-N m. fl.
SAVGECN inkluderar SAV-G.



Luftfilter FISAVG2 (672413X)
Finns i fyra storlekar.

EVECO

Metang. 3, 431 53 Mölndal, tel 031-840 850
info@eveco.se • eveco.se