



Skystar ECM

MED ENERGISNÅL EC-FLÄKTMOTOR

Fläktkonvektor SK-ECM, reglersystem och tillbehör

Skystar ECM är en snygg, diskret fläktkonvektor för både värme och kyla. Ljudnivån är mycket låg. Tack vare EC-fläktmotorn är energiförbrukningen också mycket låg. SK-ECM finns i olika storlekar och med 2- eller 4-rörssystem. Takkassetten har ett kondensisolerat hölje i elförzinkad stålplåt.

Skystar passar utmärkt att fälla in i undertak. Komplettera då med en frontpanel, HTA eller MD. De är som standard lackerade i en vit kulör, RAL9003, men du kan välja till en annan, valfri kulör. Skystar passar även att hänga i tak som saknar undertak, välj då till ett hölje.

SKYSTAR ECM KIT

På nästa sida hittar du ett kit med fläktkonvektor, reglerenheter och andra nödvändiga tillbehör. Dock ingår kondenspump redan! Vill du hellre kombinera ihop ett eget paket? Titta då på detta kit först för att se vilken kategori av tillbehör du behöver inkludera.



Fläktkonvektor



Frontpanel



Reglerutrustning



Ventilsats

GRUNDPAKET SKYSTAR ECM

Detta kit passar Skystar ECM, SK-ECM. Grundpaketet behöver innehålla fläktkonvektor, frontpanel eller hölje, samt reglerutrustning – även ventilsets.



FLÄKTKONVEKTOR



FRONTPANEL



REGLERENHET



VENTILSATS

Skystar ECM med 2-rörssystem	Frontpanel HTA	Rumsregulator FCR3	Ventilsats FVI
SK-ECM12 (6707826)	HTA600 (6707873)	FCR3 (6707981) för 230 V spänning FCR4 (6974287) för 24 V spänning	FVI15.2* (6704697) Vid flöde 88–470 l/h, DN15
SK-ECM22 (6707827)			FVI20.2* (6704698) Vid flöde 210–1150 l/h, DN20
SK-ECM32 (6707828)			FVI25.2* (6704699) Vid flöde 370–2150 l/h, DN25
SK-ECM42 (6707829)	HTA800 (6707874)		
SK-ECM52 (6707830)			

*Välj ventilsets efter flöde.
(Koderna inom parentes är RSK-nummer.)

VAL AV STORLEK PÅ FLÄKTKONVEKTOR

Skystar ECM med 2-rörssystem	Kyleffekt* (kW)		Värmeeffekt** (kW)		Luftmängd (m ³ /h)		Ljudeffekt (dBA)		Mått för infällnad (cm)
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
SK-ECM12 (6707826)	1,8	2,7	2,2	3,4	310	535	33	47	60x60
SK-ECM22 (6707827)	2,2	4,3	2,6	5,2	310	710	33	54	
SK-ECM32 (6707828)	2,6	4,9	3,0	6,2	360	880	37	60	
SK-ECM42 (6707829)	4,2	6,3	5,1	8,0	630	1165	33	48	80x80
SK-ECM52 (6707830)	5,3	10,7	5,9	12,7	710	1770	34	57	

*Kyleffekt vid lufttemperatur 27°C, 50% Rh, inkommande vattentemperatur 7°C, utgående 12°C.
**Värmeeffekt för 2-rörssystem: framledning 50°C, lufttemperatur 20°C. Vattenflöde som vid kyla.

FÖRSLAG PÅ FLER TILLBEHÖR



Reglerenhet WMSECM (6707872)



Frontpanel MD600 (6707881)
MD800 (6707893)



Plåthölje KIC60 (6750068)
KIC80 (6750069)

Vill du reglera Skystar med fjärrkontroll? Beställ i så fall en SK-ECM-MB. Det är en speciell Skystar, förberedd för Modbus.



Fjärrkontroll RT03 (6707847)

Komplettera med mottagare RS (6707859) eller RCS (6707876).

EVECO

Metang, 3, 431 53 Mölndal, tel 031-840 850
info@eveco.se • eveco.se