

Monteringsanvisning Läckagebrytare

Trådbunden sensor

DET HÄR INGÅR I SYSTEMET:

1. PlugIn som pluggas in i elkontakt. Till denna kopplas sedan sensor/sensorer och vattenenhet. Har testknapp för att kontrollera att systemet fungerar som det ska. PlugIn'en fungerar som en vanlig elkontakt och kan ställas in att slå av strömmen vid läckage. Bra vid läckage vid tvättmaskin som då slår av vattenpump.

2. Vattenenhet som monteras på vattenledningen så tidigt som möjligt i vattensystemet. Öppning och stängning sker mjukt för att undvika tryckslag med hjälp av kulventil. Enheten kan också hanteras manuellt. Ventilen motioneras var tredje dag för att säkerställa funktion.

3. Sensorband klistras där risk för läckage finns. Kan klippas av för att anpassa längden som behövs.

ENKEL INSTALLATION

Vattenfelsbrytaren monteras snabbt av VVS-installatör. Inga andra hantverkare behövs. Utförlig monteringsanvisning finns på tollco.se och medföljer i förpackningen.



TEKNISKA FAKTA

PlugIn:

- Drivs direkt från eluttag med 230VDC.

Vattenenhet:

- Monteras på vattenledningen så tidigt som möjligt i vattensystemet
Dimension DN15 eller DN20

Sensorband:

- Klistras på där risk för läckage finns.
- Kan klippas av för att få rätt längd.



SCANNA KOD FÖR MER
INFO OM PRODUKTEN.



Produkt	RSK	Art nr	Ventil 1	Ventil 2	Typ
Tollco Läckagebrytare Trådbunden sensor	5216566	VFB700-DN15	DN15	-	F/F
Tollco Läckagebrytare Trådbunden sensor	5216567	VFB700-DN15x2	DN15	DN15	F/F
Tollco Läckagebrytare Trådbunden sensor	5216684	VFB700-DN15M/F	DN15	-	M/F
Tollco Läckagebrytare Trådbunden sensor	5216568	VFB700-DN20	DN20	-	F/F
Tollco Läckagebrytare Trådbunden sensor	5216569	VFB700-DN20x2	DN20	DN20	F/F
Tollco Läckagebrytare Trådbunden sensor	5216685	VFB700-DN20M/F	DN20	-	M/F

Sintef TG godkänd. Tillverkat i Sverige.

TOLLCO AB Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta.
Tel +46 18 34 90 10. info@tollco.se **tollco.se**



Accepterad
monteringsanvisning
2021-1

TOLLCO
Ditt skydd mot vattenskador

20210629